

Lytespan 3 & DALI - Track Unit

Lytespan 3 3m Noir

2025502



Caractéristiques

- Rail 3 allumages en version surface/suspendu ou encastré, coloris blanc, argent ou noir. Pour tous les spots 3 Allumages - L3 (toutes marques). Coupleurs en L, T et X précâblés pour faciliter l'installation. Capacité 16 ampères. Kit Rail Complet : avec rail, alimentation insérable, embouts et clips de fixation. Kit Rail Complémentaire : avec rail, coupleur enfichable droit et clips de fixation. Possibilité de transformer le rail en DALI en ajoutant une alimentation.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Lytespan 3 3m Noir
Technologie	Accessoire
Caisson	Aluminium
Montage	Installation en saillie au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce
Classe ETIM	EC000101
Garantie	5 ans
Protection électrique	Classe 1
Couleur du corps	Noir
Code EAN	5025768255023

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Lytespan 3 3m Noir
Technologie	Accessoire
Caisson	Aluminium
Montage	Installation en saillie au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce
Classe ETIM	EC000101
Garantie	5 ans

Données optiques

Ajustement de la température de couleur	Non
---	-----

Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	240V
Protection électrique	Classe 1
Transformateur requis	Oui

Lytespan 3 & DALI - Track Unit

Lytespan 3 3m Noir
2025502

Données physiques

Couleur du corps	Noir
Longueur (mm)	3000
Largeur (mm)	37
Hauteur nominale du produit (mm)	45
Poids (kg)	3.45

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768255023
Longueur simple de l'emballage (cm)	306.22
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.99
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.99
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	306.22
largeur de l'emballage extérieur (cm)	5.99
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	5.99

PHOTOMÉTRIE

SCHÉMAS TECHNIQUES

