



PA-M4RC

Order No.: 0179310

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone de commande PA

pour l'amplificateur mixeur matriciel PA-M224 ou PA-M412

- 4 touches de sélection de zones
- Poussoir All Call
- Microphone col de cygne électret (prise XLR 3 pôles)
- Alimentation fantôme pour microphone col de cygne
- LED d'affichage d'état
- Alimentation par PA-M224 ou PA-M412
- Branchement au PA-M224 ou PA-M412 par prise RJ45 et cordon réseau Cat-5e (cuivre, non livré), longueur de câble 200 m maximum

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-M4RC

Type

microphone de commande PA

PA-M4RC

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Type transmission | filaire |
| Système | électret |
| Alimentation | via PA-M224, PA-M412 |
| Bande passante audio | 45-15000 Hz |
| Sensibilité | 1 mV/Pa |
| Longueur col de cygne | 420 mm |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Dimensions | 140 x 65 x 205 mm |
| Poids | 860 g |
| Branchements | RJ45 |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,1 x 0,21 x 0,35 m |
| Poids brut | 1,09 kg |
| Poids net | 0,86 kg |