

**LM MT300 26/10 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire



- Etiquettes autocollantes en polyester
- Conçu pour imprimante laser DIN A4
- Non effaçable
- Haute tenue à la température
- Pour le repérage d'appareils et de modules de tous types
- Peut être également complété avec un stylo bille ou un feutre STI

**Informations générales de commande**

|            |   |
|------------|---|
| Version    | LaserMark, Repérage d'équipements et appareillages, 10 x 26 mm, blanc |
| Référence  | <a href="#">1686401044</a>  |
| Type       | LM MT300 26/10 WS   |
| GTIN (EAN) | 4008 190494018  |
| Qté.       | 10 pièce(s)   |

## LM MT300 26/10 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 0,08 mm | Profondeur (pouces) | 0,003 inch |
| Hauteur    | 10 mm   | Hauteur (pouces)    | 0,394 inch |
| Largeur    | 26 mm   | Largeur (pouces)    | 1,024 inch |
| Poids net  | 11,3 g  |                     |            |

## Températures

plage de température d'utilisation -40...150 °C

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

## Caractéristiques générales

|  |   |  |                     |
|--|---|--|---------------------|
| Adhésif                                  | Colle acrylate  | Agrément selon UL 969                    | Oui                 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94      | HB  | Couleur                                  | blanc               |
| Couleur du matériau selon code couleurs  | 9   | Halogène                                 | Non                 |
| Largeur                                  | 26 mm   | Matériau                                 | Polyester, sans PVC |
| Nombre de repérages par combinaison      | 1 Feuille d'étiquettes<br>= 156 Repérage<br>&quot;équipements et<br>appareillages | Nombre par feuille                       | 156                 |
| Plage de température d'utilisation, max. | 150 °C  | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C              |
| Procédé d'impression                     | Impression laser  | Version                                  | autoadhésif         |
| plage de température d'utilisation       | -40...150 °C  |  |                     |

## Repérage d'équipements et appareillages

Halogène Non

## Agréments

ROHS Conforme

## Téléchargements

|                    |  |
|--------------------|--|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN_WSCAD</a>              |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**Fiche de données**

**LM MT300 26/10 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

