



MAZDA LED bulbs and candles

Données du produit

| Caractéristiques générales | | Températures | |
|--|----------------------|---------------------------------------|--|
| Culot | E14 [E14] | Température maximum du boîtier (nom.) | 67 °C |
| Durée de vie nominale (nom.) | 15000 h | | |
| Cycle d'allumage | 15000X | Gestion et gradation | |
| | | Intensité réglable | Non |
| Photométries et Colorimétries | | Normes et recommandations | |
| Code couleur | 827 [CCT de 2700 K] | Classe énergétique | A+ |
| Angle d'émission du faisceau (nom.) | 150 ° | Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 6 kWh |
| Flux lumineux (nom.) | 470 lm | | |
| Flux lumineux (nominal) (nom.) | 470 lm | Données logistiques | |
| Température de couleur proximale (nom.) | 2700 K | Code de produit complet | 313918816278500 |
| Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | <6 | Désignation Produit | MZD LED 40W P45 E14 WW FR ND 1CT/10 |
| Indice de rendu des couleurs (nom.) | 80 | Code barre produit (EAN) | 3139188162785 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 % | Code de commande | 16278500 |
| | | Unité d'emballage | 1 |
| Caractéristiques électriques | | Conditionnement par carton | 10 |
| Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz | Code industriel (12NC) | 929001253732 |
| Puissance (valeur nominale) | 5.5 W | Poids net (pièce) | 31.000 g |
| Courant lampe (nom.) | 45 mA | | |
| Heure de démarrage (nom.) | 0.5 s | | |
| Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.) | 0.5 s | | |
| Facteur de puissance (nom.) | 0.51 | | |
| Tension (nom.) | 220-240 V | | |