

## ARMOIRES DE BRASSAGE 36 ET 42U

[www.uniformatic.fr](http://www.uniformatic.fr)

### Caractéristiques techniques :

Profondeur de 600, 800 et 1000mm

Hauteur : 36U ou 42U

4 montants 19" ajustables

Supports pour montants verticaux

Charge maximale : 600 kg

Dispose d'une porte vitrée en verre de sécurité teinté à l'avant avec poignée pivotante à serrure.

Porte arrière pleine avec poignée pivotante à serrure.

Ouvertures faciles des faces latérales gauches et droites.

Serrures pour panneaux latéraux.

Pieds ajustables.

Ouvertures passes câble en haut et en bas

Kit de mise à la terre

Les aérations disposées sur les niveaux supérieurs des baies assurent une circulation optimale de l'air.

Technique de pliage de la tôle optimisée pour assurer la rigidité de la structure. Son épaisseur d'1,2mm assure légèreté et solidité à votre baie.

Options portes avant et arrières : portes nid d'abeille, porte type « saloon »



FACE ARRIERE

FACE AVANT



ARMOIRES DE BRASSAGE 36 ET 42U

[www.uniformatic.fr](http://www.uniformatic.fr)



**FERMETURE A CLEF**



**PANNEAUX LATÉRAUX AMOVIBLES**



**REPRISES DE MASSE**