



Cartouche fusible, Basse tension, 200 A, AC 500 V, 50 kA, D5, 56 x 46 mm, gL/gG, DIN, IEC, lent



Référence FUZE 200 DV GG 500VAC TIME DELAY
N° de catalogue 200D200

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	200
Tension assignée d'emploi			AC 500 V
Taille			D5
Facteur de zoom			56 x 46 mm
Classe d'emploi			gL/gG
Pouvoir de coupure		kA	50
Utilisable pour taille			pour socle pour fusibles R2
Courbe de déclenchement	Classe		lent
Norme/Agrément			DIN IEC
Forme			en forme de bouteille
Normes/Réglementations			IEC 60269-3 VDE 0636

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible DIAZED (EC000099)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible Diazed (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015])			
taille (DIN)			DV
calibre/courant nominal assigné (In)		A	200
tension assignée (Ue)		V	500
code de couleur			bleu
classe de fonctionnement			gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
caractéristique de déclenchement (type/courbe)			temporisé (T)