



**Cartouche fusible, grande vitesse, 750 A, AC 1500 V, size 3, 74 x 96 x 112 mm, aR, IEC, indicateur de type K**



**Référence** FU5E 750A 1500V 3BKN/110 AR  
**N° de catalogue** 170M6024

Illustration non contractuelle

## Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	750
Tension assignée d'emploi			AC 1500 V
Taille			size 3
Facteur de zoom			74 x 96 x 112 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de type K
Utilisable pour taille			protection par semi-conducteur
Norme/Agrément			IEC
Forme			corps carré avec contacts affleurants
Normes/Réglementations			IEC 60269-4

## Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			3
type de courant			AC
tension assignée CA		V	1500
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	750
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	100
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			autre
Dissipation thermique sous courant nominal		W	150
trous de fixation			autre
distance centre à centre entre raccords		mm	112