

**KRN-M8/-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Version    | Cosses, 10 mm <sup>2</sup> |
| Référence  | <a href="#">1496930000</a> |
| Type       | KRN-M8/-10                 |
| GTIN (EAN) | 4050118306552              |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |

**KRN-M8/-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 5 g

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001051    | ETIM 7.0    | EC001051    |
| ETIM 8.0    | EC001051    | ECLASS 9.0  | 27-40-02-05 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-05 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-05 |

**Caractéristiques techniques**

Version Série Euro, standard

**Raccordements**

|  |        |                                     |                |
|--|--------|-------------------------------------|----------------|
| Diamètre extérieur de la tige (d3)                       | 7 mm   | Diamètre intérieur de la bride (d2) | 8,4 mm         |
| Diamètre intérieur de la tige (d1)                       | 4,5 mm | Isolation                           | non disponible |
| Largeur de la bride (b)                                  | 15 mm  | Longueur de la tige (a)             | 10 mm          |
| Longueur de raccordement (l)                             | 25 mm  | Perçage                             | M8             |
| Section de raccordement du conducteur 10 mm <sup>2</sup> |        |                                     |                |

**Agréments**

Agréments



|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| ROHS                     | Conforme    |
| UL File Number Search    | Site Web UL |
| N° de certificat (cULus) | E499744     |

**Téléchargements**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN</a>                    |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochures          |  |

**Fiche de données**

**KRN-M8/-10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

