

# Lampiock 4

catalogue 2020 p. 58


réf. 175224101

EAN. 3663660291743

Modèle ①

## Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	100 - 240 V AC
Driver output	700mA
Alimentation output	-
Classe	1
IP	65
IK	-
Diffuseur	PMMA satiné
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	3000°K warm white
Flux total sortant	4794 lm
Consommation totale	36 W
Classe énergétique	C (Source LED)
Efficacité lumineuse	133
IRC	73
SDCM	-
Espacement conseillé	16 m
(PMR Emoy - 20 lux)	
Hauteur de placement	5 m
Largeur du placement	5 m
Optique	-
Dimmable	Non
Ta	-
Durée de vie LED	50000 h (L90/B50)
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	Non
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non



[Notice d'installation à télécharger](#)

# Lampiock 4

catalogue 2020 p. 58

réf. 175224101

EAN. 3663660291743

Modèle ①



## *Matières et finitions*

Matières	aluminium
Couleur	Blanc pur - 101

## *Données logistiques*

Dimensions du modèle	H.883 L.452 P.720
Poids net	0.000 Kg
Poids brut	0.000 Kg
Dimensions colis 1	H.790 L.610 P.500

## *Certifications et garanties*

CE	Oui
UL	Non
EAC	Non
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans
Technique	5 ans
Electronique	5 ans