

# POINÇONNEUSE MFPT NVENT ERIFLEX FLEXIBAR

## CATALOG NUMBER

### MFPT



## CERTIFICATIONS



## FEATURES

Convient aux barres de cuivre ou d'aluminium, et au conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar

Poinçonne des bords de trou plat et propres

Découpe avec précision nVent ERIFLEX Flexibar en une seule opération sans marquer les laminés de cuivre

Installation facile et rapide

Configuration rapide avec système de poinçon et de filière interchangeable

Large gamme de poinçons ronds et de filières disponibles

Inclut une butée de profondeur de col de cygne ajustable

Poignée amovible

L'outil portable peut être utilisé sur site ou fixé à l'établi

Conforme RoHS

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 559152

Material: Acier

Épaisseur de barre omnibus: 6-mm max

Depth: 240-mm

Height: 450-mm

Width: 110-mm

Unit Weight: 15,1-kg

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**