

Fiche produit

Caractéristiques

A9E18072

Acti9, iSSW commutateur 2 positions 1 NO + 1
NF 20A 230V



Principales

Range of product	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iSSW
Fonction produit	Commutateur linéaire
Nom de l'appareil	ISSW
Fonction de l'appareil	Commande de circuit électrique
Description des contacts	1 "O" + 1 "F"
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz
Normes	CEI 60669-1 IEC 60947-5-1

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	20 A
Type de commande	Par maneton 2 positions
Marquage	0 - 1
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	82 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	75 mm
Couleur	Blanc
Endurance électrique	AC-22: 30000 cycle cos Phi = 0.8
Type de raccordement	Bornier tunnel échelonné (dessous) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm ² souple Bornier tunnel échelonné (dessous) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm ² rigide sans extrémité de câble
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	1 N.m

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Tropicalisation	2
Degré de pollution	3
Humidité relative	95 % at 55 °C
Température ambiante de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	47 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm

Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	634 g
Hauteur de l'emballage 2	8 cm
Largeur de l'emballage 2	10 cm
Longueur de l'emballage 2	23 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	108
Poids de l'emballage 3	5,939 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------