



Traversée  
de paroi droite  
16 x F 1/2"



Kit Robifix\* double  
60 mm à sertir

\* Robifix est une marque déposée de GRIPP

⊕ Pour traversée de cloison jusqu'à 30 mm d'épaisseur, sortie femelle 1/2".

⊕ Pour raccordement de lavabo simple et rapide. Sécurité d'un système certifié et normalisé.

Code	Dimension	Cond./pièce	Cond./carton
1064260	16 x 1/2"	10	40

Code	Dimension	Cond./pièce
1061937	16 x 1/2"	1



Applique murale  
taraudage femelle



Kit Robifix\* double  
150 mm à sertir

\* Robifix est une marque déposée de GRIPP

⊕ Pour raccordement de douche simple et rapide. Sécurité d'un système certifié et normalisé.

Codes	Dimensions	L	Cond./pièce	Cond./carton
1064202	16 x 1/2"	4 cm	10	40
1064203	20 x 1/2"	4 cm	10	40
1064204	20 x 3/4"	4 cm	5	20

Codes	Dimensions	Cond./pièce
1064207	16 x 1/2"	10
1059439	20 x 1/2"	1



Raccord mural simple  
allongé



Support mural plat  
en étoile pour raccord  
mural

⊕ Profilé en acier électro-zingué de 3 mm d'épaisseur permettant de fixer par l'avant deux des raccords supports muraux de la gamme.

Codes	Dimensions	L	Cond./pièce	Cond./carton
1064205	16 x 1/2"	5 cm	10	40
1064206	20 x 1/2"	5 cm	10	40

Code	Cond./pièce	Cond./carton
1057840	1	5

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
75/100/150	36	255	9



Raccord mural  
double 90°




Support mural  
en "U" pour  
raccord mural

⊕ Profilé en acier électro-zingué de 3 mm d'épaisseur permettant de fixer par l'avant deux des raccords supports muraux de la gamme.

Codes	Dimensions	Cond./pièce	Cond./carton
1064208	16 x 1/2" x 16	10	-
1064209	20 x 1/2" x 20	10	40

Code	Cond./pièce	Cond./carton
1057842	1	5

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
75/150	36	405	39



Profilé  
de montage  
pour raccord mural

Code	Dimension (m)	Cond./pièce	Cond./carton
1057844	2	1	10