

## MASTER TL5 HO G5 49W 830

Numéro d'article FT049830T5/01

PHI MASTER TL5 HO G5 1449mm 49W 830 Tube fluorescent standard pour éclairage fonctionnel

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

### Attributs de Classification Générale

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Groupe ETIM           | Lampes                 |
| Classe ETIM           | Tube fluorescent       |
| Code produit          | FT049830T5/01          |
| Marque                | PHILIPS                |
| Nom série de produits | MASTER TL5 High Output |
| Type de produit       | TL549W830              |

### Attributs de classification

|   |                |
|---|----------------|
| puissance de la lampe [W]                               | 49             |
| flux lumineux [lm]                                      | 4375           |
| socle   | G5             |
| indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89          |
| température de couleur [K]                              | 3000           |
| forme de la lampe                                       | torche         |
| efficacité lumineuse [lm/W]                             | 89             |
| couleur de la lumière                                   | 830            |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | chaud <3 300 K |
| diamètre du tube [mm]                                   | 17             |
| longueur [mm]   | 1463.2         |
| réflecteur interne                                      | Non            |
| couleur   | blanc          |
| application   | général        |
| protection contre les éclats                            | Non            |
| bande d'allumage  | Non            |
| allumage rapide   | Oui            |
| utilisation sans starter                                | Non            |
| lampe à spectre intégral                                | Non            |
| adapté aux luminaires Ex                                | Non            |
| adapté aux lampes de secours                            | Non            |
| à double paroi  | Non            |
| pour des applications à faibles températures            | Non            |
| classe d'efficacité énergétique                         | G              |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 54             |
| durée de vie nominale moyenne [h]                       | 30000          |

### Produits similaires



142206

LED Ecobasic T5 AC  
1449 G5 25W  
(35/49W) 3630lm HO  
830

145911

LUMILUX© T5 HO G5  
1449 49W 830

146414

TL T5 G5 1449MM  
49W 827 HO