

# Récepteur radio pour chauffage électrique fil pilote pilotable en consigne

RF 6700 FP ● réf. 6050673

## — Bénéfices consommateurs

Réalisez des économies d'énergie avec une régulation haute précision  
Profitez d'un véritable confort avec une température stable  
Commandez, programmez et visualisez l'état de votre chauffage en local ou à distance grâce à la box Tydom

## — Fonctions

Compatible avec les radiateurs fil pilote 4 et 6 ordres  
Pilotage à la température de consigne à partir de son Tybox associé avec ou sans Tydom  
Commande à distance à partir d'un smartphone, d'une tablette via l'application Tydom ou à la voix avec un assistant vocal  
Gestion du chauffage en multizone avec 1 Tybox par zone  
Le même Tybox peut être appairé à plusieurs récepteurs RF 6700 FP (16 au maximum) d'une même pièce, d'une zone ou d'un logement  
Délestage du chauffage en association avec un délesteur GP 41 (avec télé info) ou GP 50 (sans télé info) ou autres marques  
Hors-Gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture (option) est ouverte  
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système



## + Installateur

Installation simple du récepteur à l'arrière d'un appareil de chauffage, sans tirer de câble fil pilote  
Compatible avec la présence d'un délesteur ou gestionnaire d'énergie existant  
Protection électronique contre les éventuelles erreurs de raccordement

## Caractéristiques techniques

Récepteur RF 6700 FP (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 140 Largeur du produit (mm) : 54 Profondeur du produit (mm) : 25	Mode de pose	en saillie à visser à coller
Indice IP	40	Nombre d'entrées	délestage=1 alimentation=1
Type d'entrée	alimentation délestage	Entrée Délestage	allure FP arrêt (demi alternance positive) ou présence de phase (alternance complète)

<b>Entrée Alimentation</b>	1	<b>Nombre de sorties</b>	Fil Pilote=1
<b>Type de sortie</b>	Fil Pilote	<b>Caractéristiques Sorties</b>	Fil Pilote=4 et 6 ordres
<b>Information sur la sortie</b>	Fil Pilote=100 mA max - régulation assurée à partir de l'allure FP Arrêt (+115V) et Confort (0V)	<b>Type d'alimentation</b>	Secteur
<b>Câble fourni</b>	Oui	<b>Longueur du câble fourni (m)</b>	1.00