

Fiche produit

Caractéristiques

AP4423

APC - Rack ATS - 20A/208V - 16A/230V - C20 in - (8) C13 (1) C19 out



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------



Généralités

Équipement fournis	Matériel de montage Fixations pour montage en rack Câble de configuration série
--------------------	---

Physique

Couleur	Noir
Profondeur	23,6 cm
Hauteur	4,4 cm
Poids du produit	3,74 kg
Largeur	43,2 cm

Entrée

Fréquence réseau	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60320 C20
Max line current	20 A
Input current limits	20 A
Load Capacity	3700 VA
Tension d'entrée	230 V

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	16 A
Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Type de protection	Without circuit breaker
Output voltage	230 V

Conformité

Certifications du produit	Répertorié cUL CE Listé UL
Normes	EN 55022 class A FCC partie 15 classe A




Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	-5...45 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	5,51 kg
Hauteur de l'emballage 1	11,4 cm
Largeur de l'emballage 1	60 cm
Longueur de l'emballage 1	35,6 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------