

PRODUCT-DETAILS

OTM200E3CM230C

OTM200E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH



Informations générales

| | |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | OTM200E3CM230C |
| Code de produit | 1SCA022845R8960 |
| EAN | 6417019296548 |
| Description courte | OTM200E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH |
| Description longue | Including a handle for manual operation, bolt kit with nut and washers for all terminals and male connectors for control circuits. Include a storage clip for the handle and spare fuses. |

Valeur Circulaire

| | |
|---|-----------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Informations environnementales | 1SCC303036D0202 |
| REACH Declaration | 1SCC011021D0201 |
| Informations RoHS | 1SCC011020D0201 |

Commande

| | |
|------------------|---------|
| Quantité minimum | 1 pièce |
|------------------|---------|

| | |
|----------------|--------------|
| Code douanier | 85365080 |
| Pays d'origine | Finland (FI) |

Downloads Préférés

| | |
|--|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | 1SCC303003C0201 |
| Instructions et manuels | 1SCC303002M0206 |

Dimensions

| | |
|----------------------|--------|
| Produit Largeur Net | 273 mm |
| Produit Hauteur Net | 150 mm |
| Produit Longueur Net | 197 mm |
| Poids net | 5.6 kg |

Technique

| | |
|--|--|
| Rated Operational Current AC-21A (I_e) | (380 ... 415 V) 200 A (500 V) 200 A (690 V) 200 A |
| Rated Operational Current AC-22A (I_e) | (380 ... 415 V) 200 A (500 V) 200 A (690 V) 200 A |
| Rated Operational Current AC-23A (I_e) | (380 ... 415 V) 200 A (500 V) 200 A (690 V) 200 A |
| Rated Operational Current AC-31B (I_e) | (380 ... 415 V) 200 A |
| Rated Operational Current AC-33B (I_e) | (380 ... 415 V) 200 A |
| Rated Operational Power AC-23A (P_e) | (380 ... 415 V) 110 kW (500 V) 132 kW (690 V) 200 kW |
| Courant thermique conventionnel à l'air libre (I_{th}) | $\Theta = 40\text{ °C}$ 200 A |
| Conventional Thermal Current (I_{the}) | Fully Enclosed 200 A |
| Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}) | 12 kV |
| Tension assignée d' isolement (U_i) | 1000 V |
| Tension | 1000 V |
| Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw}) | for 1 s 8 kiloampere rms |
| Motor Operational Voltage | 220 ... 240 V AC |
| Power Loss | 4 W |
| Degré de pollution | 3 |
| Handle Color | Black |

| | |
|------------------------------|--|
| Handle Type | Direct mounted handle |
| Switches Operating Mechanism | Mechanism at the End of the Switch |
| Distance Between Phases | Standard |
| Position of Line Terminals | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out |
| Mode de fonctionnement | Front operated |
| Type de montage | Base mounting |
| Nombre de pôles | 3 |
| Indice de protection | Front IP20 |
| Transition Type | Open |

Environnement

| | |
|--------------------------------|--|
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Informations environnementales | 1SCC303036D0202 |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Déclaration de Conformité - CE | 1SCC303012D0202 |
| REACH Declaration | 1SCC011021D0201 |

Emballage

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Largeur | 215 mm |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 395 mm |
| Emballage Niveau 1 Hauteur | 215 mm |
| Emballage Niveau 1 Poids | 6.9 kg |
| Emballage Niveau 1 EAN | 6417019296548 |

Classifications

| | |
|--------------------------------|--|
| Code de classification d'objet | Q |
| ETIM 7 | EC000216 - Switch disconnecter |
| ETIM 8 | EC000216 - Switch disconnecter |
| ETIM 9 | EC000216 - Switch disconnecter (low voltage) |
| eClass | V11.1 : 27371403 |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Number (Finland) | 3641712 |

Catégories

Produits basse tension → Interrupteurs → Inverseurs de sources et by-pass → Motorized Change-over Switches

