

DOWNLIGHT LED

# VISUAL DOWNLIGHT-DALI-17W-4000K-IP65

REGION\_3.1.4 | BL02182096

**INTÉRIEUR** > Downlight

Downlight led à faible éblouissement, 4000K et IP65, idéal pour le tertiaire : couloir, salle de réunion. Driver Dali. Gamme Visual



## Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Santé / Médical
- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Hall & Accueil
- Surface de vente



17 W

2040  
lm

UGR  
<19

IRC  
>80

IP65

4000K



FICHE ACTUALISÉE LE 12/01/2024

## Données électriques

Puissance totale (W)	17
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<25%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Dali , push dim

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	2040lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 12/01/2024



## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	145
Hauteur (mm)	77
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 125   Max. : 135
Poids (kg)	0.5
Profondeur d'encastrement sous BA13	80
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L80B20 à 25°	50 000 h
--------------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	80°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage
Autres commentaires	luminaire IP65 hors alimentation sinon IP20 avec alimentation



FICHE ACTUALISÉE LE 12/01/2024



