

Fiche produit

Caractéristiques

757328FF

1 FUSIBLE UTE INT AP 36 K V 20 A



Principales

Gamme de produit	Solefuse
Labels qualité	ISO 14001 ISO 9001
Normes	CEI 60282-1 CEI 60787 UTE C64200 UTE C64210
Type de produit ou équipement	Fusible
Technologie de protection	Limiteur de courant Limiteur thermique

Complémentaires

Courant nominal (In)	20 A
Tension assignée (Ur)	36 kV
Tension assignée de service (Us)	30...36 kV
Courant de décharge maximal	20 kA
Courant de freinage	100 A
Résistance moyenne	133,2 mOhm à 20 °C +/- 10 %
Puissance dissipée en W	93 W
Type d'installation	Intérieure
Matière	Fibre de verre
Destination du produit	Transformateur de puissance Condensateur Transformateur de tension
Conditions d'utilisation	Cellule En plein air Chambre à fusibles
Longueur	520 mm
Poids du produit	2,3 kg
Diamètre	55 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,8 cm
Largeur de l'emballage 1	5,8 cm
Longueur de l'emballage 1	52,0 cm
Poids de l'emballage 1	2,43 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	5,8 cm
Largeur de l'emballage 2	5,8 cm
Longueur de l'emballage 2	52,0 cm
Poids de l'emballage 2	7,39 kg

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
