


## Fiche produit

### Caractéristiques

# XZCPB12P15L10

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 5 broches - 10m



### Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Application


### Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur femelle coudé M12, 5 broches
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
État LED	Sans
Longueur de câble	10 m
Diamètre extérieur du câble	5,9 mm
Composition du câble	5x0,34mm <sup>2</sup>
Isolement	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	60 V CC
[In] courant nominal	4 A
Résistance de contact	5000 μΩ
Résistance d'isolement minimum	70 MΩ
Poids du produit	0,5 kg

### Environnement

Degré de protection IP	IP65 IP69K IP67
Température de fonctionnement	-40...80 °C statique -25...80 °C flexion
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------