

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 9W 850lm 840 E27

0029928



Caractéristiques

- ToLEDo Stick 9W 850lm 840 E27. Gamme de lampes LED compactes, efficaces et éco-performantes pour remplacer les lampes à incandescence, fluocompactes traditionnelles et halogènes. Lampes durables (Durée de vie de 15 000 heures) et économique (jusqu'à 80% de réduction de la consommation d'énergie par rapport à une lampe à incandescence). Température de couleur : Blanc neutre (4000K) ou blanc chaud (2700K), avec un IRC > 80. Design innovant. Non dimmable.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0029928
Nom du produit	ToLEDo Stick 9W 850lm 840 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	9
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Particuliers
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740649
Flux lumineux (lm)	850
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	240
Puissance (W)	9
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288299280

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0029928
Nom du produit	ToLEDo Stick 9W 850lm 840 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	9
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Particuliers
Température de fonctionnement (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740649

Données optiques

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 9W 850lm 840 E27

0029928

Flux lumineux (lm)	850
Flux lumineux (lm)	850
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	240
Angle de faisceau (nominal) (°)	240
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	9
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	0.5
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Courant d'appel (A)	3.5
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	9
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	14
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	23
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	29

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	112
Diamètre nominal produit (mm)	37
Poids (kg)	0.042

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288299280
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.0
DUN14 (inner)	25410288299284
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	21.5
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	9.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	13.5
DUN14 (extérieur)	15410288299287
unités par emballage extérieur	60

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 9W 850lm 840 E27

0029928

Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	29.2
largeur de l'emballage extérieur (cm)	23.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	30.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

