


Polar IP65, 230V



230V, 50Hz, max 35W, GU10, Class II, IP65*

		h	
Polar IP65	230 V	110	84
Polar IP65	LED	230V	

NO: Skadet glass må erstattes med nytt.
 EN: Damaged glass must be replaced.
 FR: Tout verre endommagé doit être remplacé.
 NL: Gebroken glas moet vervangen worden.
 DE: Glasscherben müssen ausgetauscht werden.

● 0,5 - 1,0 mm² 8 mm

● 1,5 - 2,5 mm² 12 mm

ca 10° (max. 20°) Max 16A

0,5m

Halogen

0,05m

LED

NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.
EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
FR: Distance minimum entre le faisceau lumineux de l'armature et toute matière inflammable.
NL: Minimale afstand tussen de lichtstraal van de armatuur en het brandbaar materiaal.
DE: Der kleinste Abstand zum brennbaren Material in die Richtung des Lichtstrahls.

SG Multibox

SG Downlightbox

SG Sealbox & Frame

* IP65

Rev. 05.07.2014

SG Armaturen AS
 Svåbekk Industrieråde
 N-4790 Lillesand
 NORGE
 Tel: +47 37 26 84 84
 www.sg-as.no

SG Armaturen AB
 August Barksg. 30B
 SE-421 32 Västra Frölunda
 SVERIGE
 Tel: +46 31 81 71 10
 www.sg-ab.se

SG Lighting SA/NV
 Wayenborgstraat 4
 B-2800 Mechelen Noord II
 BELGIQUE/BELGIË
 Tel: +32 (0) 15 20 72 71
 www.sglighting.net

SG Lighting SA/NV
 Parc de l'Arboretum
 73 rue de Saint Mandrier
 83140 Six Fours Les Plages
 FRANCE
 Tel: +33 04 94 93 00 00
 www.sglighting.net

SG Leuchten GmbH
 Nordstrasse 53
 D-59399 Olfen
 DEUTSCHLAND
 Tel: 0152-57000500
 www.sg-leuchten.de