

Barre omnibus, Basse tension, 100 A, AC 600 V, DC 1000 V, 15 x 16 x 272 mm, 15P, UL, barre de pontage monophasée 15 appareils, avec capuchon



Référence Sngl-phase 1000v DC BB, 100A, 15 pins EC  
N° de catalogue BB1P100M15

### Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires pour fusibles
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	100
Tension assignée d'emploi			AC 600 V DC 1000 V
Facteur de zoom			15 x 16 x 272 mm
Description			barre de pontage monophasée 15 appareils avec capuchon
Nombre de pôles			15P
Norme/Agrément			UL
Normes/Réglementations			UL 508

### Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Peigne de raccordement (EC000215)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Barre de phase (ecl@ss8.1-27-37-13-06 [ACN992008])			
nombre de phases			1
nombre de pôles			15
adapté au nombre d'appareils			15
dimension du pas		mm	17.8
section transversale		mm <sup>2</sup>	25
longueur		mm	272
nombre d'unités de partition			14
courant permanent nominal Iu		A	100
finition du raccordement électrique			fourche
isolé			oui
tension nominale de tenue aux chocs		kV	
intensité de court-circuit nominale conditionnelle I <sub>cc</sub>		kA	100
tension de fonctionnement nominale max. U <sub>e</sub>		V	600
courant nominal de courte durée admissible I <sub>cw</sub>		kA	10
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N			non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire			non