



LOWY RDX

- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO368WW21	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	700 Lm	600 Lm
DO368WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	700 Lm	600 Lm



NICKEL SATINE



BLANC MAT

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 0,50 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (30mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.





Alimentation incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 120mA DC.




Dimmable.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



LED remplaçable par un électricien.



Driver remplaçable par un électricien.