

Fiche produit

Caractéristiques

MF20SR-24M

Moteur 24V 20Nm signa 0..10V avec ressort de rappe pour VF208 DN25 à 100




Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MF20SR
Modèle d'actionneur	MF20SR-24M
Destination du produit	Vannes papillon
Commande	Tournant
Type de commande	Remise à zéro automatique
Signal de retour	2...10 V CC
Puissance consommée en W	5,5 W
Consommation moyenne au maintien en W	3 W
Retour perte de puissance	Rappel de ressort
Signal de commande	Proportionnel/modulant
Classe d'isolation électrique	Classe III
Couple de serrage	177 lb.in 20 N.m
Longueur de fil	1,5 m
Degré de protection IP	IP43
Matière	PTFE (polytetrafluoroethylene): bouchon
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...50 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,5 cm
Largeur de l'emballage 1	12,8 cm
Longueur de l'emballage 1	28,5 cm
Poids de l'emballage 1	2,355 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
