



Nouveau

LIZA ET3 LED 2,3W 3000K noir

Liseuse LED et driver intégrés, 30000h, montage encastré

Code: **51222**

















Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	
IP	IP20	
IK	IK07	
Classe	Classe 2 - double isolation	
Résistance au feu	850°C	
Mode de montage	Mur - semi-encastré	
Matières / Coloris n°1	corps Acier et aluminium noir	
Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base acier et aluminium	
Orientation du produit	orientable (rotatif) - 360 °	
Nombre et type de source	1 LED SZ5M2 SEOUL circuit / module intégré (non démontable)	

Facteur de puissance	0,41	
Température de couleur	3000 K	
IRC / Ra	80 - 84	
Faisceau	40 °	
Flux lumineux total	110 lm	
Efficacité lumineuse	47.83 lm/W	
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C	
Variation	NON	
Durée de vie moyenne	30000 h	
Nbre de on/off	15000	
Poids net	215 gr	
Compatible minuterie	OUI	

www.aric-sa.fr 1/2



Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI
Puissance nominale / absorbée	2.3 W / 2.3 W	Recommandations d'installation	Livré avec boite d'encastrement.
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 25 mA		
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)		
LOR (Light Output Ratio)	100 %		

www.aric-sa.fr 2/2