



Cartouche fusible, grande vitesse, 1000 A, AC 250 V, 200 kA, 48 x 76 mm, aR, UL



Référence 1000MP 250V AC SEMI-COND
N° de catalogue FWX-1000AH

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	1000
Tension assignée d'emploi			AC 250 V
Facteur de zoom			48 x 76 mm
Classe d'emploi			aR
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			Bus commun DC, entraînements DC, convertisseurs de puissance/redresseurs et démarreurs à tension réduite
Norme/Agrément			UL
Forme			cylindrique avec contacts affleurants
Normes/Réglémentations			UL

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ec1@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			autre
type de courant			AC
tension assignée CA		V	250
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	90
classe de fonctionnement			autre
puissance de coupure		kA	0,2
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			sans
Dissipation thermique sous courant nominal		W	100
trous de fixation			autre
distance centre à centre entre raccords		mm	65.8