

BOUCHES D'EXTRACTION HYGROREGLABLES ET TEMPORISEES - Série BEH ALIZE



Habitat individuel



Les plus

- Système valorisé par la RT 2012
- Installation sur parois horizontales ou verticales
- Grille centrale amovible pour facilité d'entretien
- Commande à piles : installation sans fils

Gamme

- Bouches cuisine et WC: commandes manuelles, électriques ou à piles
- Bouches salle de bains : commande autoréglée sans débit complémentaire
- Fournies avec manchettes à griffes

Applications

- Bouches destinées à moduler les débits d'extraction en fonction de l'humidité.
- Conformes aux avis techniques :
 - Hygro A - Hygro B - Hygro gaz n° 14/13-1918



Logement individuel

Caractéristiques générales

- Fabrication polystyrène blanc
- Plage de pression : 80 à 160 Pa

Accessoires voir page 403

Désignation

BEHC	-	P	-	10-45	-	135
1		2		3		4

- 1 : Nom de la gamme
- 2 : Mode de commande
- 3 : Plage de débit (m³/h, modulée en fonction de l'humidité ambiante)
- 4 : Débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn (cuisine et WC)

Dimensions (mm)



Codification et tarif

Bouches CUISINE Ø 125

Habitat		Commande à pile *		Commande électrique		Commande manuelle	
Type A	Type B	Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code
T2	T2	BEHC-P 6-40/90	852 814	BEHC.E 6-40/90	853 286	BEHC 6-40/90	851 669
T3-T4	T5-T6	BEHC-P 10-45/135	852 817	BEHC.E 10-45/135	851 447	BEHC 10-45/135	854 443
	T3-T4	BEHC-P 10-45/120	852 816	BEHC.E 10-45/120	853 285	BEHC 10-45/120	853 284
T5-T6		BEHC-P 12-45/135	852 818	BEHC.E 12-45/135	850 194	BEHC 12-45/135	850 193

Bouches Salle de bains / WC Ø 80

Référence	Code
BEHS/W .DP Ø80 P 10-45/45	850 479

Commande à pile + Détection de présence

Bouches WC Ø 80

Habitat		Pile* + Détection de présence		Commande électrique		Commande manuelle	
Type A	Type B	Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code
T2-T4	T2-T6	BEHW.DP 5/30	858 322	BEHW.E 5/30	851 449	BEHW 5/30	854 445

* Bouche à piles : Alimentation x 3 piles 1,5 V Type LR 06 (AA) - non fournies

Bouches autoréglables WC (à partir du T5 en hygro A)

Habitat	Autoréglable	
Type A	Référence	Code
T5	BARP 30	854 505
	BARP 15 (wc sub)	854 365

Bouches SALLE DE BAINS Ø 80

Modulation suivant humidité ambiante			
Type A	Type B	Référence	Code
SdB sup.	SdB sup.	BEHS 5/40	854 444
	T3-T6	BEHS 10/40	850 195
T3-T6		BEHS 10/45	853 211

Bouton poussoir non fourni

BOUTON POUSSOIR	893 212
-----------------	---------



Mise en marche du débit de pointe

Commande	Cuisine	WC
Piles * (pas de liaison au secteur)	Bouton poussoir	Détection de présence
Electrique 230V (liaison au secteur)	Bouton poussoir	Bouton poussoir
Manuelle (pas de liaison au secteur)	Cordelette	Cordelette