



PA-924

Order No.: 0175060

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur mixeur mono PA

- 1 x 240 W
- 4 entrées microphone / Ligne symétriques avec priorité commutable
- 4 entrées ligne stéréo
- Sorties haut-parleurs par contacts à vis
- Sortie ligne symétrique
- Sortie Record
- Possibilité de repiquage par exemple pour des appareils à effets, égaliseurs, contrôleurs de feedback
- Gong 2/4 sons déclenchable de manière externe
- Réglage de niveau en entrée et sortie
- Egaliseur 2 voies pour la sortie
- Alimentation fantôme 48 V commutable pour entrées micro
- Ventilateur régulé par la température
- Alimentation secteur ou courant de secours 24 V
- Etriers de montage amovibles

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-924

Puissance de sortie, totale	340 W
Puissance nominale	240 W
Canaux	5

PA-924

Entrées	2,5-100 mV (Mic), 350 mV (Ligne)
Bande passante	50-16000 Hz
Egaliseur graves	± 10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	± 10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 75 dB
Taux de distorsion	< 0,1 %
Alimentation fantôme	48 V
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	640 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 18 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	95 mm
Profondeur	390 mm
Hauteur U	2
Poids	13 kg
Branchements	4 x XLR (Mic), 4 x RCA D/G (Ligne), 1 x XLR (Line Out), 1 x RCA D/G (Ligne Out), contacts à vis (haut-parleur)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,52 x 0,225 x 0,57 m
Poids brut	16,12 kg
Poids net	13,21 kg