

Fiche produit

Caractéristiques

LVS03207

PrismaSeT P Active - Plastron TransferPacT 160A - 3P/4P - 8M L650 - Montage vert



Principales

Gamme	TransferPacT
Gamme de produit	PrismaSeT G Active PrismaSeT P Active PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation Pièce détachée
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G Active) TP interrupteur de transfert automatique PrismaSeT (PrismaSeT P Active) PrismaSeT (PrismaSeT G) PrismaSeT (PrismaSeT P)
Type de plastron	Plastrons
Type de plaque frontale	Découpe
Produit installé	PrismaSeT Active : montage sur panneau borniers intégrée protection différentielle - contrôle : 1 commutateur à clé - vertical installation
Description des pôles	1 x3P ou 4P: platine de montage support vertical installation
Position de montage	Verticale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	2 armoires - largeur 650 + 150 mm profondeur 400 mm 3 armoires + gaine - largeur 650 mm profondeur 400 mm 2 armoires - largeur 600 mm profondeur 200 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de rangées horizontales	1
Nombre de modules verticaux (50 mm)	8
Normes	CEI 60947
Matière	Acier carbone
Finition de la surface	Mat
Traitement de protection	Revêtement de poudre d'époxy
Hauteur	399 mm
Largeur	499 mm
Profondeur	14 mm
Poids du produit	1,2 kg
Quantité du lot	1 kit
Unité fonctionnelle	650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT G Active 2 armoires borniers intégrée verticale 1 commutateur à clé horizontal 3P ou 4P 1 direct 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT G Active 2 armoires borniers intégrée verticale 1 commutateur à clé horizontal 3P ou 4P 1 direct 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P Active 3 armoires + gaine 600 mm 200 mm PrismaSeT G

Environnement

Degré de protection (IP)	> IP31
Tenue aux chocs (IK)	IK10
Température de l'air ambiant en fonctionnement	25...55 °C
Température ambiante de stockage	0...28 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	40,5 cm
Longueur de l'emballage 1	50 cm
Poids de l'emballage 1	1,538 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	10,5 cm
Largeur de l'emballage 2	43 cm
Longueur de l'emballage 2	53 cm
Poids de l'emballage 2	9,7 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	12
Hauteur de l'emballage 3	23 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	31 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------