

Fiche produit

Caractéristiques

NSYTBP29248

Thalassa - boîte industrielle - 291x241x87mm - PC



Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa TBP
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Category	Boîte industrielle
Hauteur	291 mm
Largeur	241 mm
Profondeur	88 mm
Hauteur intérieure	275 mm
Largeur intérieure	225 mm
Profondeur interne	80 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 capot 4 vis de capot
Type de carter	Corps monobloc
Type de face avant	Couvercle bas plein
Fixation du couvercle	Vis en plastique
Type de verrou	Vis prisonnière plat étanchéité
Pièces amovibles	Cover par vis prisonnière

Complémentaires

Matière	Polycarbonate
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	UL 508 A CEI 62208
Certifications du produit	TÜV UL
Classe d'isolation électrique	Classe II
Emplacement de montage	À l'extérieur
Poids du produit	0,86 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP66 se conformer à NEMA 4,4X
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Tenue au feu	960 °C
Température ambiante de stockage	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	962 g
Hauteur de l'emballage 1	10 cm
Largeur de l'emballage 1	25 cm
Longueur de l'emballage 1	30,5 cm

Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	8
Poids de l'emballage 2	8,329 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	PAM
Nb produits dans l'emballage 3	200
Poids de l'emballage 3	221,17 kg
Hauteur de l'emballage 3	210 cm
Largeur de l'emballage 3	100 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------