

LEDinspect SLIM 500 LEDIL403

Numéro d'article 144908

OSR LED Lampe Torche d'inspection Slim 500 LEDIL403 327X37X41mm 6000K 500/250lm 3.7V rechargeable par USB-C. Surface anti-dérapante et résistante à la saleté

Avec trois fonctions d'éclairage - haute jusqu'à 500 lm, basse jusqu'à 250 lm et fonction lampe de poche jusqu'à 70 lm - cette lampe offre une grande flexibilité et des options de réglage polyvalentes. La conception ultra-plate associée au positionnement multi-angle - rotatif à 270° et rotatif à 180° - garantit que le faisceau lumineux est dirigé exactement là où il est nécessaire. Il est rechargeable et l'indicateur montre l'état actuel de la batterie. Un câble de charge USB Type-C et l'adaptateur secteur sont inclus dans la livraison. Cette lampe est protégée classe de protection IP54 contre la pénétration de particules avec $\geq 1,0$ mm et contre les projections d'eau et a été testée selon IK07. Cette lampe LED a une surface antidérapante et résistante à la saleté, comprend un crochet intégré et des aimants pour un travail mains libres et une fixation facile, ce qui la rend idéale pour les activités artisanales, les réparations automobiles et l'utilisation quotidienne.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Luminaire portable
Code produit	144908
Marque	OSRAM
Nom série de produits	LEDinspect
Type de produit	SLIM LEDIL403

Attributs de classification

source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	2
type de tension	CC
tension nominale [V]	3.7 - 3.7
avec couvercle de protection	Non
avec commutateur	Oui
avec cordon de raccordement et prise	Non
avec prise CEE	Non
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
classe de protection (IP)	IP54
classe de protection	III
adapté à la puissance de la lampe [W]	9.62 - 9.62
puissance du système [W]	9.62
flux lumineux efficace [lm]	500
couleur de la lumière	blanc
température de couleur [K]	6000 - 6000
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
largeur [mm]	37
hauteur/profondeur [mm]	41
longueur [mm]	327