





Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	NBE 50-125/111 AF2ABQQE
Code article:	99105456
Numéro EAN::	5712606855261
Prix:	
Technique:	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2901 mn-1
Débit nominal:	61.42 m³/h
Hmt nom.:	11.31 m
Diamètre réelle de la roue mobile:	111 mm
Diamètre nominal de la roue:	125
Système de garniture mécanique:	Simple
Diamètre arbre:	24 mm
Code de la garniture mécanique:	BQQE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B2
Version pompe:	A
Conception des paliers:	Standard
Matériaux:	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN-GJL-250
Corps de pompe:	ASTM class 35
Bague d'usure:	Laiton
Roue:	Fonte
Roue:	EN-GJL-200
Roue:	ASTM class 30
Arbre:	Stainless steel
Arbre:	EN 1.4301
Arbre:	AISI 304
Revêtement interne du corps de pompe:	CED
Code matériau:	A
Code caoutchouc:	E
Installation:	
Maximum ambient temperature:	50 °C
Pression maximale de service:	16 bar
Norme raccordement tuyaux:	EN 1092-2
Taille raccordement d'entrée:	DN 65
Taille raccordement de sortie:	DN 50
Pression nominale pour le raccordement:	PN 16
Lubrification des roulements:	Graisse
Corps de pompe avec pieds:	Oui
Bloc soutien:	N
Code raccord:	F2
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Classe de rendement IE:	IE5
Puissance nominale - P2:	3 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 380-500 V
Courant nominal:	5.80-4.80 A
Cos phi - facteur de puissance:	0.91-0.86
Vitesse nominale:	360-4000 mn-1
Rendement:	90.7%
Rendement moteur à pleine charge:	90.7 %
Nombre de pôles:	2
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	ELEC



Description	Valeur
No moteur:	98971269
Conception montage selon norme CEI 34-7:	IM V1/B5
Commandes:	
Armoire de commande:	HMI300 - Fonctions avancées
Module fonction:	FM300 - Avancé
Convertisseur de fréquence:	Intégré
Capteur de pression:	N
Autres:	
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.70
Poids net:	56 kg
Poids brut:	66 kg
Volume d'expédition:	0.178 m3