

Programme Céliane™

diffusion sonore (suite)



0 673 26 (Erable)



0 673 20 + 0 673 21 (Nickel Velours)





0 673 28 (Erable)



0 673 27

Tableau de choix enjoliveurs, plaques et supports p. 606 à 610

Emb.	Réf.	Diffusion sonore 1 zone	Emb.	Réf.	Diffusion sonore multizone (suite)
1	0 673 26	<p>S'installent dans boîte d'encastrement Batibox prof. 50 mm recommandée</p> <p>Tuner RDS avec écran LCD</p>  <p>Alimentation 230 V\sim intégrée. Sélection manuelle ou automatique des stations (recherche RDS). Mise en mémoire de 10 stations. Antenne intégrée</p> <p>Réglage du volume, balance, graves/aigus, loudness. Equipé d'une entrée auxiliaire (Jack \varnothing3,5 mm) pour branchement d'un MP3 (cordon non fourni). Compatible avec haut-parleurs 4/8 ou 16 Ω sauf réf. 0 673 30. Sortie stéréo ou mono. Puissance de sortie 2 x 3 W. Affichage des stations, création de 2 listes de favoris (2 x 8 mémoires) Fonction réveil (possibilité de régler 2 heures différentes). Sélection du haut-parleur (gauche ou droit) pour chacune des alarmes. Fonction minuteur Commande marche/arrêt (manuelle/automatique), présence secteur</p> <p>A associer avec une plaque 4/5 modules et support réf. 0 802 52</p>	1	0 673 25	<p>Extension de tuner et inter communication</p>  <p>En association avec la commande locale et sans câblage supplémentaire l'extension permet la diffusion de la FM sur une commande. Recherche automatique ou manuelle. Fonction interphonie (appel prioritaire à la diffusion musicale), surveillance bébé</p>
1	0 673 20	<p>Tuner</p>  <p>Alimentation 15 V\pm</p> <p>Sélection manuelle ou automatique des stations. Mise en mémoire de 10 stations</p> <p>Antenne intégrée (sensibilité de la réception réglable). Commande marche/arrêt. Réglage du volume. Equipé d'une entrée auxiliaire (Jack \varnothing3,5 mm) pour branchement d'un MP3 (cordon non fourni) Compatible avec haut-parleurs 4/8 ou 16 Ω. Sortie stéréo ou mono</p>	1	0 673 28	<p>Haut-parleurs</p> <p>Encastrés Céliane</p>  <p>Haut-parleur mural</p> <p>Puissance maxi 2 W - 16 Ω - 2"</p> <p>S'installe dans boîte d'encastrement Prof. 50 mm recommandée</p>
1	0 673 21	<p>Alimentation pour tuner avec haut-parleur intégré</p>  <p>Associé au tuner réf. 0 673 20, il permet de diffuser la radio ou la source musicale</p> <p>Puissance haut-parleur 1 W - 16 Ω</p>	1	0 673 27	<p>Pour faux-plafond</p> <p>Se raccordent sur la commande locale réf. 0 673 23 ou sur le tuner réf. 0 673 20 ou 0 673 26</p>  <p>Haut-parleur spot - Blanc</p> <p>Prof. 27 mm - \varnothing perçage : 65 mm</p> <p>Prof. visible : 11 mm</p> <p>Puissance : 2 W - 16 Ω - 2"</p> <p>Equipé de pinces pour enclipsage</p> <p>S'encastre en faux plafond</p>
1	0 673 22	<p>Alimentation en faux-plafond pour tuner</p>  <p>Alimentation 230 V\sim</p> <p>Sortie 15 V - 3,5 W</p> <p>A utiliser dans boîte Plexo réf. 0 920 52</p>	1	0 673 29	<p>Utilisation d'une scie cloche \varnothing65 mm pour perçage</p>  <p>Haut-parleur encastré standard - Blanc</p> <p>Puissance : 100 W - 8 Ω - 6,5"</p> <p>\varnothing198 mm - Prof. : 85 mm</p>
1	0 673 24	<p>Diffusion sonore multizone</p> <p>S'installent dans boîte d'encastrement Batibox prof. 50 mm recommandée</p> <p>Entrée source avec alimentation modulaire</p>  <p>Permet de relier la source musicale principale (chaîne Hifi, ordinateur...) par prise Jack \varnothing3,5 mm (cordon non fourni), l'entrée source alimente les commandes locales réf. 0 673 23 pour diffusion de la musique dans la maison. Livrée avec alimentation modulaire 15 V - 60 W. Encombrement 4,5 modules</p>	1	L4566/10	<p>Ancienne réf. 5 739 82</p> <p>8 Ω - 20 W - 10 Wrms</p> <p>Puissance : 20 W - 8 Ω - 10 Wrms</p>
1	0 673 23	<p>Commande locale - sortie stéréo 2 x 1,5 W</p>  <p>Equipée d'un écran LCD, permet la sélection de la source musicale</p> <p>Equipée d'une entrée auxiliaire (Jack \varnothing3,5 mm) pour branchement d'un MP3 (cordon non fourni)</p> <p>Réglage du volume, balance, graves/aigus, loudness. Affichage de l'heure. Fonction réveil intégrée. Fonction appel général à partir de toutes les commandes locales avec réponse possible du correspondant (micro intégré au produit)</p> <p>Compatible avec haut-parleurs 4-8 ou 16 Ω</p>	1	0 673 30	<p>Invisible</p>  <p>Haut-parleur non visible pour diffusion sonore multizone</p> <p>Permet de diffuser la musique sans visibilité du haut-parleur</p> <p>Raccordement possible avec l'alimentation modulaire 15 V - 60 W livrée avec l'entrée source réf. 0 673 24</p> <p>Puissance maxi 8 W,</p> <p>Prof. 98 mm - 8 Ω</p> <p>Livré avec colle et gabarit de collage</p>
			1	L4567	<p>Saillie</p>  <p>Ancienne réf. 5 739 30</p> <p>8 Ω - 40 W - 20 Wrms</p> <p>Puissance 40 W - 8 Ω - 20 Wrms</p>

Caractéristiques techniques, consultez sur **e-catalogue**