

Fiche produit

Caractéristiques

51006524M0

FUSARC CF INT / EXT 17,5 KV 25 A(292MM)



Principales

Gamme de produit	Fusarc CF
Labels qualité	ISO 14001 ISO 9001
Normes	CEI 60282-1 CEI 60787 DIN 43625 VDE 0670-402
Type de produit ou équipement	Fusible
Technologie de protection	Limiteur de courant Limiteur thermique

Complémentaires

Courant nominal (In)	25 A
Tension assignée (Ur)	17,5 kV
Tension assignée de service (Us)	10...17,5 kV
Courant de décharge maximal	40 kA
Courant de freinage	91 A
Résistance moyenne	71 mOhm à 20 °C +/- 10 %
Puissance dissipée en W	72 W
Type d'installation	Intérieur/extérieur
Matière	Porcelaine
Destination du produit	Moteur Transformateur de puissance Condensateur Transformateur de tension
Conditions d'utilisation	Cellule En plein air Chambre à fusibles
Longueur	292 mm
Poids du produit	3,2 kg
Diamètre	76 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,3 cm
Longueur de l'emballage 1	36,0 cm
Poids de l'emballage 1	3,158 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------