

## MASTER TL5 HO G5 24W 865

Numéro d'article FT024865T5/01

PHI MASTER TL5 HO G5 549mm 24W 865 Tube fluorescent standard pour éclairage fonctionnel

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

### Attributs de Classification Générale

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Groupe ETIM           | Lampes                 |
| Classe ETIM           | Tube fluorescent       |
| Code produit          | FT024865T5/01          |
| Marque                | PHILIPS                |
| Nom série de produits | MASTER TL5 High Output |
| Type de produit       | TL524W865              |

### Attributs de classification

|   |                |
|---|----------------|
| puissance de la lampe [W]                               | 24             |
| flux lumineux [lm]                                      | 1575           |
| socle   | G5             |
| indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89          |
| température de couleur [K]                              | 6500           |
| forme de la lampe                                       | torche         |
| efficacité lumineuse [lm/W]                             | 70             |
| couleur de la lumière                                   | 865            |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | froid >5 300 K |
| diamètre du tube [mm]                                   | 17             |
| longueur [mm]   | 563.2          |
| réflecteur interne                                      | Non            |
| couleur   | blanc          |
| application   | général        |
| protection contre les éclats                            | Non            |
| bande d'allumage  | Non            |
| allumage rapide   | Oui            |
| utilisation sans starter                                | Non            |
| lampe à spectre intégral                                | Non            |
| adapté aux luminaires Ex                                | Non            |
| adapté aux lampes de secours                            | Non            |
| à double paroi  | Non            |
| pour des applications à faibles températures            | Non            |
| classe d'efficacité énergétique                         | A              |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 25             |
| durée de vie nominale moyenne [h]                       | 30000          |

### Produits similaires



145761

LED Ecobasic T5 AC  
549 G5 14W (24W)  
2100lm HO 865

146400

TL T5 G5 549MM 24W  
865 HO