



Réf : 0.740.32

H350 LED 2500lm 4000K HF+V FO TC AV

Hublot LED H350 2500lm 4000K hyperfréquence préavis de veille flux orienté télécommandé antivandale

Hublot fonctionnel en deux parties : embase et diffuseur polycarbonate en connexion push-in. Version flux orienté spécial escaliers. Détecteur HF + veille + télécommande. Corps polypropylène et diffuseur polycarbonate opale. Solution antivandal



Données Générales :

Type luminaire	Hublots
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	50000h
Type de déclenchement	HF préavis veille
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate opale
Matériaux anneau/corps	Polypropylène
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Oui

Données Mécaniques :

Longueur (mm)	
Largeur (mm)	105,0
Diamètre (mm)	350
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	250
Poids (kg)	1,3
Antivandale	Oui

Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	28 W
Facteur de puissance	0,96
Classe électrique	II
Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
Dimmable	Oui

Données Photométriques :

Flux utile (lumen)	2500 lm
Efficacité du luminaire	89,28 lm/W
Intensité lumineuse	21,3 A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions



Performance énergétique



Courbes photométriques

