


ENCASTRÉS DE SOL FICHE TECHNIQUE




COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

GL040 très basse luminance

Encastré de sol LED 2W

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK08
IP	IP68
Couleur LED	Couleur fixe
UGR	<10
Résistance piéton	Oui / Verre renforcé de 5mm
Entrée	350mA / 700mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	65mm
Volume SDB	0
Efficacité	DRIVER DEPENDANT
Matériaux	Inox 316
Poids	818g
Température ambiante maximale	35°C
Classe	3

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Offre un éclairage au sol élégant et stylé

Parfait pour les applications intérieures et extérieures

Agrémente le cadre de vie avec un effet d'éclairage très faiblement éblouissant

Également compatible avec des alimentations de 700mA pour obtenir un flux lumineux plus élevé. À noter que le luminaire ne sera plus considéré comme étant de basse luminance

Inox 316 pour les zones côtières

7 ans de garantie prolongée disponible

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
GL040DNBL40	2W	4000K	12°	215	108	2891
GL040DMBL40	2W	4000K	34°	215	108	694
GL040DNBL30	2W	3000K	12°	208	104	2797
GL040DMBL30	2W	3000K	34°	208	104	671
GL040DNBL27	2W	2700K	12°	200	100	2689
GL040DMBL27	2W	2700K	34°	200	100	645

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



CÂBLAGE

Câble	1 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm) Classe III
Type de câblage	Série

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLU35019	220-240V	Oui	Non	Hors volume	1	3
PLR35015		Oui	Non	Hors volume	1	1
JOLLY350		Oui	Oui (1-10V)	Hors volume	1	3

ACCESSOIRES

JB2 / JB4 / JB7	Boîte de connexion étanche IP68 / Boîtes de connexion siliconées IP68	Vendues séparément
TUBE68	Pot d'encastrement	Vendu séparément

Faisceaux: 12° 34°

