

| Description | Valeur |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Information générale: | |
| Nom produit: | PS.R.12.20.D.GC.PE.50.S.AP35 |
| Code article: | 96235330 |
| Numéro EAN:: | 5700830539064 |
| Prix: | |
| Technique: | |
| Conçu pour le nombre de pompes: | 2 |
| Raccord de pompe: | Rp 1 1/2 |
| Chambre à vannes: | N |
| Nombre de vannes de fermeture: | 2 |
| Nombre de clapets anti-retour: | 2 |
| Matériau isol.: | NON |
| Conception tuyauterie: | Col de cygne traditionnel |
| Raccord section: | Branch socket connection AUCUN |
| Panier de dégrillage: | NON |
| Défecteur: | NON |
| Grille Anti-chute: | NON |
| Chaîne de montage: | NON |
| Certificat chaîne: | Chain certificate NON |
| Charge max. pompe [kW]: | 4 kW |
| Matériaux: | |
| Matériau poste: | PE (polyéthylène) |
| Matériel couvercle: | PE (polyéthylène) |
| Mat. tuyauterie: | PE (polyéthylène) |
| Mat. grille anti-chute: | Safety grid material Pas une option |
| Matériau chaîne: | Acier inoxydable |
| Installation: | |
| Volume de la fosse: | 0.55 m3 |
| Diamètre cuve: | 1200/1000 mm |
| Inst. Type: | Submersible pose libre |
| Hauteur du poste: | 2000 mm |
| Conception du couvercle: | Couvercle plat |
| Charge couvercle: | Pas de charge roulante |
| Donnée électrique: | |
| Maximum rated power - P2: | 3 kW |
| P2 max: | 3 kW |
| Autres: | |
| Conçu pour: | Unilift AP35 / Unilift AP12.40 |
| Poids net: | 139 kg |
| Poids brut: | 170 kg |

