

# QPD STAK 3PE1,5 BK - Connecteur



1065121

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1065121>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 400 V, 16 A AC, noir, avec un écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 7 mm ... 13 mm

## Avantages

- Confort : équipement facile et rapide sans outil spécial
- Convivialité - les connecteurs permettent un échange plus rapide des appareils, et les câbles prééquipés facilitent la mise en service
- Raccordement sécurisé par détrompage mécanique, pour éviter les erreurs d'enfichage et pour la protection contre les contacts avec les doigts selon DIN EN 0105
- Innovation et gain de temps - le raccordement rapide QUICKON permet jusqu'à 80 % de gain de temps lors du raccordement sur site

## Données commerciales

Référence	1065121
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF6BBA
Product key	BF6BBA
GTIN	4055626725048
Poids par pièce (emballage compris)	38,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	36,6 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur d'installation
Gamme de produits	QPD
Nombre de pôles	4
Enfichable	3+PE
Repérage des points de connexion	1, 2, 3, PE
Nombre de raccordements par pôle	1
Série	QPD

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

### Propriétés électriques

Tension de choc assignée (III/3)	6 kV
Tension de référence (III/3)	400 V
Tension nominale $U_N$	400 V AC
	250 V DC
Intensité nominale $I_N$	16 A AC
	10 A DC

### Caractéristiques de raccordement

#### Technologie de raccordement

Technologie de raccordement	Raccordement QUICKON
Mode de raccordement intérieur	Raccordement IDC
Nombre de raccordements de câbles de même section	10

#### Raccordement du conducteur

Section raccordable souple	0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Section raccordable rigide	0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Section raccordable AWG	20 ... 16
Couple de serrage écrou-chapeau	8 Nm

### Indications sur les matériaux

Matériau	PA
----------	----

### Câble/conducteur

Structure du cordon selon VDE 0295 / plus petit diamètre de fil	VDE 0295 classe 1 à 6 / min. 0,15 mm
Diamètre extérieur du câble ( )	7 mm ... 13 mm
Diamètre de fil avec isolation	1,6 mm ... 3 mm
Repérage des points de connexion	1, 2, 3, PE
Matière de l'isolant des fils	PVC / PE / TPE / caoutchouc

# QPD STAK 3PE1,5 BK - Connecteur



1065121

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1065121>

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température lors du raccordement	-5 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 100 °C

# QPD STAK 3PE1,5 BK - Connecteur



1065121

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1065121>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1065121>



**cULus Recognized**

Identifiant de l'homologation: E468743



**VDE Zeichengenehmigung**

Identifiant de l'homologation: 40051487

# QPD STAK 3PE1,5 BK - Connecteur



1065121

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1065121>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440605
ECLASS-12.0	27440605
ECLASS-13.0	27440605

### ETIM

ETIM 8.0	EC002560
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# QPD STAK 3PE1,5 BK - Connecteur



1065121

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1065121>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# QPD STAK 3PE1,5 BK - Connecteur



1065121

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1065121>

## Accessoires

### SEALING PLUG 10X16 RD - Bouchon de fermeture

1400284

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1400284>

Bouchon de fermeture, pour filetage enfichable, coloris: rouge



---

### QSS 22 - Clé à douille

1670206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1670206>

Clé à douille, pour dévisser ou serrer l'écrou borgne de QUICKON, ouverture 22 mm



---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)