



PAB-82WP/WS

Order No.: 0253590

Price upon request

PRODUCTINFOS

Enceintes professionnelles étanches avec classification IP.

Des enceintes parfaites lorsqu'il s'agit d'avoir une bonne qualité sonore, un volume important et une robustesse adéquate en cas de vent et mauvais temps. Adaptées de manière optimale pour une utilisation continue en extérieur, par exemple expositions, sonorisation de zones piétonnières, installations sportives et partout où une installation protégée des intempéries n'est pas possible.

Enceinte Public Adress résistant aux intempéries, 120 W

- Système haut-parleurs coaxial 2 voies avec caisse en ABS
- Mode 100 V ou 8 Ω sélectionnable
- Système coaxial 20 cm (8") avec membrane papier imprégnée
- Haut-parleur d'aigu coaxial à pavillon 25 mm (1") intégré
- Excellentes propriétés sonores
- Grille sur face avant avec gaze hydrofuge
- Bornier de branchement encastré avec plaque cache et passage de câble PG
- SPEAKER-In et Parallel Out, bornier à vis
- Éléments métalliques et étrier mural en acier inoxydable
- Test contre les jets de projectiles selon DIN 18 032, partie 3

PROSOUND 05/2011

"Les enceintes font une très bonne impression... les critères IP45 sont remplis... Les quatre modèles sont parfaits pour une musique d'ambiance agréable... Le grand modèle PAB-8WP/WS peut proposer des volumes ordinaires... il ne faudrait pas sous-estimer les plus petites ... Ces enceintes m'ont convaincu, les prix sont adaptés."

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PAB-82WP/WS

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	240 W
Puissance (RMS)	120/60/30 W
Impédance	8 Ω
Bande passante	50-20000 Hz
Système	2 voies coaxial
Graves	coaxial 20 cm (8")
Aigus	tweeter à dôme 25 mm (1")
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	20 cm (8")
Pression sonore	96 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	117 dB
Matériau boîtier	ABS
Couleur	blanc
Montage	étrier de montage
Type protection	IP45
Température fonc.	-10 °C à +40 °C
Dimensions	280 x 280 x 270 mm
Largeur	280 mm
Hauteur	280 mm
Profondeur	270 mm
Poids	9,5 kg
Entrées	1 x SPEAKON NEUTRIK, bornier à vis
Sorties	1 x SPEAKON NEUTRIK, par. out
Dimensions emballage (l x H x P)	0,32 x 0,37 x 0,32 m
Poids brut	11,64 kg
Poids net	10,76 kg

