



Pentura Mini LED

BN132C LED3S/840 PSU L300

LED Medium Power - 840 blanc neutre - Alimentation

La réglette Pentura Mini LED se caractérise par son extrême finesse et offre les avantages de la technologie LED en termes d'économies d'énergie ainsi que des performances d'éclairage exceptionnelles : lumière éclatante et uniforme avec un bon rendu des couleurs. La réglette Pentura Mini LED est très facile à installer, même dans les espaces restreints, par exemple sous les rayons des magasins et au-dessus des plans de travail et des postes de travail à la maison et au bureau. Grâce à son driver intégré et son câblage traversant, le temps d'installation est minime. Le câble électrique, les clips de montage et des accessoires de connexion sont également fournis. Les embouts, translucides, évitent les zones d'ombre entre les produits, permettant de créer une vraie ligne lumineuse continue.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Nombre de sources lumineuses	1 [1 pc]
Code famille de lampe	LED-MP [LED Medium Power]
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	- °
Température de couleur	840 blanc neutre
Source lumineuse de substitution	Non
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit
Appareillage	-
Driver/alimentation/transformateur	PSU [Alimentation]
Driver inclus	Oui
Type d'optique	Non [-]
Faisceau du luminaire	135°
Connexion	Fils/câbles volants
Câble	Non
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II


Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Essai au fil incandescent	NO [Non]
Marquage CE	Marquage CE
Marquage ENEC	Non
Garantie	3 ans
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Flux lumineux constant	Non
Nombre de produits par disjoncteur	180

Pentura Mini LED

Marquage RoHS	RoHS mark
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant d'appel	2 A
Temps du courant d'appel	3,2 ms
Facteur de puissance (min.)	0.8
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Polycarbonate
Matériaux de réflecteur	-
Constitution de l'optique	-
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Matériel de fixation	Steel
Finition de cache optique/lentille	Opale
Longueur totale	338 mm
Largeur totale	22 mm
Hauteur totale	34 mm
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP40 [Protection des fils]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]
Performances Initiales (Conforme IEC)	
Flux lumineux initial	350 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%



Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	88 lm/W
Température de couleur corr. initiale	4000 K
Température Indice de rendu des couleurs	≥80
Chromaticité initiale	(0.39, 0.38) SDCM<5
Puissance initiale absorbée	4 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Durées de vie (Conforme IEC)	
Control gear failure rate at median useful life	7,5 %
50000 h	
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à L65 25 °C)	
Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	0 à +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Convient à une commutation aléatoire	Non
Données logistiques	
Code de produit complet	871869607249399
Désignation Produit	BN132C LED3S/840 PSU L300
Code barre produit (EAN)	8718696072493
Code de commande	07249399
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	24
Code industriel (12NC)	910503910162
Poids net (pièce)	0,120 kg

Schéma dimensionnel



Pentura Mini BN130C-BN133C

Données photométriques



IFGU1_BN132CPSUL3001xLED3S840

IFPC1_BN132CPSUL3001xLED3S840

