

GAMME SPOTS ET ENCASTRES

RENA

EN 60598

Art. 1550 - 1551 - 1554 - 1555





NORLYS

UNE FABRICATION ISO 9001
A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
PAR NORLYS



CREER, FABRIQUER... RECYCLER !
POUR PARTICIPER A UN AVENIR PLUS PROPRE,
RECYCLEZ VOS DECHETS.



Encastrés de sol
Corps en aluminium
Collerette en inox 316L
Verre trempé transparent ou givré
IP68
Classe I
Pré-câblé: câble de 3m
Presse-étoupe en inox 316L
pour câble de 8-12mm
Livré avec son conteneur
d'installation en polypropylène
Charge max. supportée 2000kg

NB : Les versions avec verrières givrées
réduisent l'éblouissement mais diminuent la
puissance d'éclairage de 25%

Art. 1550
Verrerie transparente
5.5W LED, GU10
CEE: G
Inox **1550ST**
5.5W LED inclus: 375lm
3000K, 36D, jusqu'à 40000h
Dimmable TRIAC

Art. 1554
Verrerie givrée
5.5W LED, GU10
CEE: G
Inox **1554ST**
5.5W LED inclus: 375lm
Flux du luminaire: 237lm
3000K, 36D, jusqu'à 40000h
Dimmable TRIAC

Art. 1551
Verrerie transparente
5.5W LED, GU10
CEE: G
Inox **1551ST**
5.5W LED inclus: 375lm
Flux du luminaire: 367lm
3000K, 36D, jusqu'à 40000h
Dimmable TRIAC

Art. 1555
Verrerie givrée
5.5W LED, GU10
CEE: G
Inox **1555ST**
5.5W LED inclus: 375lm
Flux du luminaire: 237lm
3000K, 36D, jusqu'à 40000h
Dimmable TRIAC



[Sachez-en plus sur la qualité de nos produits en aluminium en cliquant sur ce lien !](#)