

XL³ 160

coffrets de distribution métal "prêts à l'emploi"




0 200 06



0 200 04

Tenue au feu selon CEI 60695-2-11 : 750 °C pour installation dans les ERP
 Châssis extractible avec rails montés. Barreau laiton pour conducteurs de protection monté : 36 trous 1,5 à 10 mm² et 2 trous 35 mm²
 Capacité 24 modules par rangée. RAL 7035
 Livrés complets avec rails et plastrons. Portes à commander séparément
 Permettent la réalisation d'ensembles certifiés selon NF EN 61439-2 et -3
 IP 43 - IK 08 avec joint et porte
 IP 40 - IK 08 avec porte
 IP 30 - IK 07 sans porte
 Flancs latéraux amovibles. Haut et bas amovibles et sécables pour insérer la plaque passe-câbles découpable (à commander séparément)

Emb.	Réf.	Tout modulaire				
		Peut recevoir les DPX ³ 160				
		Appareils modulaires, Vistop ≤ 125 A				
		Nbre de rangées	Nbre de modules	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)
1	0 200 02	2	48	450	575	147
1	0 200 03	3	72	600	575	147
1	0 200 04	4	96	750	575	147
1	0 200 05	5	120	900	575	147
1	0 200 06	6	144	1050	575	147



XL³ 160

portes et accessoires



0 202 55



0 202 73



0 202 83

Emb.	Réf.	Portes	
		Livrées avec poignée à barillets interchangeables 2 points de condamnation haut et bas (pour portes hauteur 900 à 1050 mm)	
		Galbées Distance plastron/porte métal : 57 mm Pour coffret / armoires, hauteur (mm)	
1	Métal 0 202 52	450	
1	0 202 53	600	
1	0 202 54	750	
1	0 202 55	900	
1	0 202 56	1050	
		Plates Distance plastron/porte métal : 38 mm - vitrée : 34 mm Pour coffret / armoires, hauteur (mm)	
1	Métal 0 202 72 ¹	Vitrée 0 202 82 ¹	450
1	0 202 73 ¹	0 202 83 ¹	600
1	0 202 74 ¹	0 202 84 ¹	750
1	0 202 75 ¹	0 202 85 ¹	900
1	0 202 76 ¹	0 202 86 ¹	1050
		Equipements pour portes	
		Barillets à clé pour portes métal ou vitrées Livrés avec 1 jeu de 2 clés	
1	0 202 91	Type 405	
1	0 202 92	Type 455	
1	0 202 93	Type 1242E	
1	0 202 94	Type 2433A	
1	0 201 30	Joint pour IP 43 Livré prêt à l'emploi - longueur 5,5 m pour coffrets et armoires	
		Pochettes autocollantes pour plans	
		Ouvertes - RAL 7035	
		Dim. extérieures	
		Haut. (mm)	Larg. (mm)
20	0 365 80	235	340
20	0 365 81	165	260
		Dim. intérieures	
		Haut. (mm)	Larg. (mm)
		200	310
		130	230
		Prof. (mm)	18
1	0 365 82	Fermée - RAL 7035 Rigide, plastique, IP 50 Dim. intérieures : 324 x 120 x 18 mm	
10	0 097 99	Transparente Plastique souple A4 - 305 x 220 mm	
		Accessoires	
1	0 200 20	Plaque d'entrée de câbles Plaque découpable pour coffrets XL ³ 160 métal	
1	0 200 35	Support de fixation de câbles Permet le maintien des câbles à l'entrée du coffret	
1	0 201 00	Pattes de fixation murale Jeu de 4 pattes métal pour coffrets et armoires IP 43	
1	0 200 21	Plaque à embouts 2 x Ø4 à 32 mm et 22 x Ø4 à 20 mm	

1 : Non adaptées au Vistop poignée frontale