

DPX™-IS 250 - 63 à 250 A

interrupteurs-sectionneurs



0 266 37



0 266 47



0 262 39



0 265 01

Caractéristiques techniques p. 369
Cotes d'encombrement **catalogue en ligne**

Assurent la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts
Fonction cadenassage intégrée dans la poignée. Raccordement par bornes à cage. Livrés avec cache-vis
Conformes à la norme NF IEC 60947-3. Catégorie d'emploi AC 23 A
Reçoivent les auxiliaires électriques (p. 370)
Le contact réf. 0 261 60 peut être contact auxiliaire d'alarme ou de précoupure selon la position de montage
Se montent sur rail ou sur platine dans les coffrets ou armoires XL³

Réf.		DPX-IS à déclenchement	
Peuvent être associés à un relais différentiel à tore séparé, livrés sans déclencheur			
Commande frontale			
3P	4P		
0 266 30	0 266 34	63 A	
0 266 31	0 266 35	100 A	
0 266 32	0 266 36	160 A	
0 266 33	0 266 37	250 A	
Commande latérale droite			
0 266 40	0 266 44	63 A	
0 266 41	0 266 45	100 A	
0 266 42	0 266 46	160 A	
0 266 43	0 266 47	250 A	
Commande latérale gauche			
0 266 50	0 266 54	63 A	
0 266 51	0 266 55	100 A	
0 266 52	0 266 56	160 A	
0 266 53	0 266 57	250 A	

Réf.		DPX-IS sans déclenchement	
Commande frontale			
3P	4P		
0 266 02	0 266 06	160 A	
0 266 03	0 266 07	250 A	
Commande latérale droite			
0 266 12	0 266 16	160 A	
0 266 13	0 266 17	250 A	
Commande latérale gauche			
0 266 22	0 266 26	160 A	
0 266 23	0 266 27	250 A	

Réf.		Montage sur rail 	
Adaptateur pour montage sur rail 			
Permet le montage des appareils sur les rails aluminium et sur les platines XL ³ équipées d'un rail Pour DPX-IS 250			
0 262 39			
Rehausse de rail			
S'adapte sur un rail pour permettre la cohabitation sur une même rangée de DX ³ et de DPX-IS 250 montés sur une platine réf. 0 262 39			
0 262 99			

Réf.		Commandes rotatives	
Directes d'urgence			
Poignée rouge, plastron jaune			
Se montent en lieu et place des commandes standard			
Commande frontale et latérale droite			
Commande latérale gauche			
Déportées sur porte IP 55			
Ensemble comprenant :			
- tringlerie			
- support d'axe			
- gabarit de perçage autocollant			
- accessoires de fixation : joint de maintien de l'IP 55 maxi, blocage de porte en position circuit fermé			
Pour appareil commande frontale et latérale			
Pour appareil commande frontale et latérale d'urgence			
0 266 86			
0 266 87 ²			
Répartiteurs pour DPX-IS 250			
		Pour DPX-IS	Section des barres
0 265 00		160 A	18 x 4
0 265 01		250 A	25 x 5
			Réf. des barres
			0 374 34
			0 374 18

Réf.		Accessoires	
Bornes de raccordement			
Jeu de 4 bornes pour câble nu sans cosse 185 mm ² (rigide) ou 150 mm ² (souple) maxi			
0 262 88			
Epanouisseurs			
Jeu amont ou aval			
0 273 22			
3P		4P	
0 265 10		0 265 11	
Prises arrière			
Jeu de prises arrière amont et aval			
0 262 87			
Cache-bornes			
Jeu de 2			

1 : Ne pas monter en haut de l'armoire lors de l'utilisation d'un DPX-IS à poignée frontale
2 : A commander avec réf. 0 266 89 ou 0 266 90

Equipements de montage en XL³ 400 **p. 343**
en XL³ 800 **p. 335** en XL³ 4000 **p. 318**

Borne de répartition 250 A **p. 397**
Auxiliaires de signalisation et commande **p. 370**

Interverrouillage entre 2 appareils
Contactez votre direction régionale