






Emb.	Réf.	Carillon radio	Emb.	Réf.	Carillons électromécaniques
1	0 417 95	Carillon Alimentation 230 V \sim - 50/60 Hz - Classe II Niveau sonore réglable : 75 - 80 - 85 - 90 dB à 1 m Peut être commandé à partir de maximum 16 interscénarios radio étanches réf. 0 695 05 ou tout autre interscénario radio Choix de 7 mélodies à associer à chaque interscénario. Possibilité d'associer des boutons-poussoirs filaires non lumineux (réf. 0 416 45/46/47)	1	0 416 50	Coloris blanc. Dim. : 116 x 116 x 48 mm Son acoustique : 75 dB à 1 m Carillons 8-12 V\sim Fonctionnent avec boutons-poussoirs non lumineux réf. 0 416 46 ou lumineux réf. 0 416 45/47 Utiliser un transformateur 8 VA réf. 4 130 91 (p. 183) ou réf. 0 420 25
1	0 695 05	Commandes à distance radio Portée environ 200 m en champ libre Pile lithium 3 V CR2 fournie  Poussoir porte-étiquette Permet la commande d'un scénario et du carillon réf. 0 417 95 ● Gris	1	0 416 51	Carillon 110-230 V\sim Carillon 2 tons - 50/60 Hz Fonctionne avec boutons-poussoirs lumineux réf. 0 416 45 Carillons 230 V\sim 50/60 Hz avec transformateur incorporé 8-12 V Classe II. Fonctionnent avec boutons-poussoirs non lumineux réf. 0 416 46 ou lumineux réf. 0 416 45/47
1	0 416 23	Carillons saillie radio Kit carillon 230 V 15 mélodies au choix. 433 MHz - Portée 100 m Configuration avec interrupteur pour éviter les interférences	1	0 416 52	Boutons-poussoirs Salsa Fixation à vis en saillie Bouton-poussoir huisserie IP 30 - IK 06 Non lumineux U max. : 24 V Dim. : 50 x 25 x 20 mm
1	0 416 18	Kit carillon 8 V avec signalisation lumineuse 36 mélodies au choix 3 niveaux sonores réglables - Portée 100 m 2 piles alcalines 1,5 V type AA, non fournies Configuration pré-réglée Livré avec bouton-poussoir	5	0 416 46	Bouton-poussoir porte-étiquette IP 30 - IK 06 Lumineux U max. : 230 V Lampe néon réf. 0 898 21 (p. 682) non fournie Classe II. Dim. : 70 x 35 x 24 mm
1	0 416 19	Kit carillon 8 V 36 mélodies au choix 2 piles alcalines 1,5 V type AA, non fournies Configuration pré-réglée S'installe sur le mur à l'emplacement souhaité Livré avec bouton-poussoir	10	0 416 45	Bouton-poussoir porte-étiquette IP 44 - IK 06 Lumineux U max. : 24 V Lampe néon réf. 0 898 21 (p. 682) non fournie Dim. : 70 x 70 x 25 mm
1	0 416 48	Bouton-poussoir Radio Bouton-poussoir supplémentaire pour réf. 0 416 18	10	0 860 09	Poussoirs appareillage saillie Poussoir porte-étiquette Avec contact inverseur (NO + NF) Devient lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/06
1	0 675 42	Carillons encastrés Carillons d'ambiance lumineux Céliane Peuvent recevoir 5 boutons-poussoirs pour gérer 2 entrées différentes, 13 mélodies au choix 1 mélodie différente par entrée Niveau sonore réglable de 53 à 80 dB à 1 m Equipés de voyants à LEDs clignotants lors d'une activation du carillon. Dérogation possible de la mélodie par appui sur boutons en face avant Possibilité d'installation en saillie avec réhausse (p. 637)	10	0 860 85	Poussoir étroit Contact à fermeture (NO)
1	0 675 41	 Alimentation 8-12 V \sim - 50 Hz avec commande en TBTS, (utiliser transformateur 8 VA réf. 4 130 91 (p. 183) ou réf. 0 420 25 (p. 645) Fonctionne avec boutons-poussoir Céliane réf. 0 670 31 ainsi que bouton-poussoir réf. 0 416 47 et lampe réf. 0 898 26 (p. 682)	10	0 860 88	Poussoir étroit à voyant - Contact à fermeture (NO) Devient lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/06
1	0 675 41	 Alimentation 230 V \sim - 50 Hz Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane réf. 0 670 31 et lampes réf. 0 676 66 ainsi que bouton-poussoirs réf. 0 416 45 et lampe réf. 0 898 21 (p. 682)			