

# Sonnettes, carillons et boutons poussoirs



0 942 30



0 675 41 + enjoliveur + plaque  
Corian® Gougé 0 690 21



0 416 50



0 416 45



0 416 47

## Réf. Sonnettes connectées

IP 44 et IK 06. Connexion à la box Wi-Fi en 2,4 GHz  
Configuration rapide avec smartphone avec application gratuite à télécharger (Legrand Door Bell)  
Lorsqu'une personne sonne, une photo est immédiatement prise et l'utilisateur la reçoit par notification sur son smartphone  
Compatibles avec les kits carillons radio Confort et Sérénité  
Installation sans fil avec piles  
Fonctionnent avec 3 piles type AA (non fournies) (autonomie : 1500 appels environ). Caméra grand angle  
LEDs intégrées pour prises de photos la nuit  
Porte-étiquette ergonomique

### Sonnettes

Fournies sans récepteur haut-parleur

- 0 942 30 ○ Blanc  
0 942 31 ● Noir

### Kit sonnette + carillon

- 0 942 32 ○ Blanc

## Carillons encastrés

Carillons d'ambiance lumineux Céliane  
Peuvent recevoir 5 boutons-poussoirs pour gérer 2 entrées différentes, 13 mélodies au choix  
1 mélodie différente par entrée  
Niveau sonore réglable de 53 à 80 dB à 1 m  
Equipés de voyants à LEDs clignotants lors d'une activation du carillon  
Dérogradation possible de la mélodie par appui sur boutons en face avant  
Possibilité d'installation en saillie avec réhausse (p. 665)

0 675 42



Alimentation 8-12 V $\sim$  - 50 Hz avec commande en TBTS, (utiliser transformateur) 8 VA réf. 4 130 91 (p. 549) ou réf. 0 420 25 (p. 667)  
Fonctionne avec boutons-poussoir Céliane réf. 0 670 31 (p. 648) ainsi que bouton-poussoir réf. 0 416 47 et lampe réf. 0 898 26 (p. 739)

0 675 41



Alimentation 230 V $\sim$  - 50 Hz  
Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane réf. 0 670 31 et lampes réf. 0 676 86 ainsi que bouton-poussoirs réf. 0 416 45 et lampe réf. 0 898 21 (p. 739)

## Réf. Carillons électromécaniques

Coloris blanc. Dim. : 116 x 116 x 48 mm  
Son acoustique : 75 dB à 1 m

### Carillons 8-12 V $\sim$

Fonctionnent avec boutons-poussoirs non lumineux réf. 0 416 46 ou lumineux réf. 0 416 45/47  
Utiliser un transformateur 8 VA réf. 4 130 91 (p. 549) ou réf. 0 420 25 (p. 667)

0 416 50  
0 942 64

Emballage traditionnel  
Carillon à piles. Emballage brochable

0 416 51

### Carillon 110-230 V $\sim$

Carillon 2 tons - 50/60 Hz  
Fonctionne avec boutons-poussoirs lumineux réf. 0 416 45

### Carillons 230 V $\sim$

50/60 Hz avec transformateur incorporé 8-12 V Classe II  
Fonctionnent avec boutons-poussoirs non lumineux réf. 0 416 46 ou lumineux réf. 0 416 45/47

0 416 52  
0 942 65

Emballage traditionnel  
Emballage brochable

## Boutons-poussoirs Salsa

Fixation à vis en saillie

0 416 46

### Bouton-poussoir huisserie IP 30 - IK 06

Non lumineux U max. : 24 V  
Dim. : 50 x 25 x 20 mm

0 416 45

### Bouton-poussoir porte-étiquette IP 30 - IK 06

Lumineux U max. : 230 V  
Lampe néon réf. 0 898 21 (p. 739) non fournie  
Classe II. Dim. : 70 x 35 x 24 mm

0 416 47

### Bouton-poussoir porte-étiquette IP 44 - IK 06

Lumineux U max. : 24 V  
Lampe à incandescence réf. 0 898 26 (p. 739) non fournie  
Dim. : 70 x 70 x 25 mm

## Poussoirs Appareillage saillie

0 860 09

Poussoir porte-étiquette  
Avec contact inverseur (NO + NF)  
Deviens lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/06

0 860 85

Poussoir étroit  
Contact à fermeture (NO)

0 860 88

Poussoir étroit à voyant - Contact à fermeture (NO)  
Deviens lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/06



Ecoutez les sonneries et les carillons  
**Voir catalogue en ligne sur [legrand.fr](http://www.legrand.fr)**



Programme Eliot by Legrand : vos objets connectés, vos installations personnalisées, vos données sécurisées durablement  
**p. 770**