




0 462 01



0 462 11



Coffret pivotant 0 462 11



0 465 01

Caractéristiques techniques p. 930

IP 20 - IK 08

Avec porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié

Fermeture par serrure à clé 2433 A

Panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil

Equipés de 2 montants 19" avec aide au réglage en profondeur

Livrés avec kit de mise à la masse

Oûtes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute

Gris anthracite RAL 7016

Emb.	Réf.	Coffrets 19" LCS ² fixes			
		Gestion des cordons facilitée : fixation possible de bracelets guide-câbles réf. 0 465 41/42 et de colliers (p. 732, 734)			
		Entrées de câbles haute et basse au format DLP, pliables, avec possibilité de bridage des câbles par collier			
		Entrées de câbles arrière prédécoupées			
		Coffrets profondeur 400 mm			
		Capacité	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Charge admissible (kg)
1	0 462 00	6 U	600	350	18
1	0 462 01	9 U	600	500	27
1	0 462 02	12 U	600	600	36
1	0 462 03	16 U	600	800	48
		Coffrets profondeur 580 mm			
1	0 462 06	9 U	600	500	27
1	0 462 07	12 U	600	600	36
1	0 462 08	16 U	600	800	48
1	0 462 09	21 U	600	1000	63
		Coffrets 19" LCS² pivotants			
		Coffrets composés de :			
		- une base (fixation murale)			
		- un corps pivotant permettant le libre accès à l'arrière du coffret pour faciliter l'installation et la maintenance			
		Sens de pivotement réversible			
		Plaque d'entrée de câbles pleine en partie haute et basse, possibilité de montage d'une plaque avec balai réf. 0 462 55			
		Coffrets profondeur 600 mm			
		Capacité	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Charge admissible (kg)
1	0 462 11	9 U	600	500	27
1	0 462 12	12 U	600	600	36
1	0 462 13	16 U	600	800	48
1	0 462 14	21 U	600	1000	63

Emb.	Réf.	Tablettes fixes	
		Montage rapide sans vis	
		Hauteur 2 U	
		Charge maxi 15 kg	
		Noir RAL 9005	
		Fixation en drapeau sur 2 montants 19"	
1	0 465 00	Prof. 115 mm	
1	0 465 01	Pour coffrets prof. 400, 580 et 600 mm	
1	0 465 02	Pour coffrets prof. 400, 580 et 600 mm	
1	0 465 02	Prof. 360 mm	Pour coffrets prof. 580 et 600 mm

Emb.	Réf.	Gestion thermique	
		Ventilateur	
1	0 462 60	Câble d'alimentation de 2,5 m	
		Ventilateur 230 V~	
		Thermostat	
1	0 348 48	Réglable de 5 à 60 °C, 230 V~, 50/60 Hz	
		Contact à ouverture (5 A) et contact à fermeture (10 A)	
		Fixation magnétique	
		Entrée de câbles	
1	0 462 55	Plaque d'entrée de câbles avec balai	
		Pour coffrets pivotants	
		Bracelets guide-câbles	
		Clippage direct sur montants structure avant des coffrets fixes 9 U à 21 U (réf. 0 465 41 seulement) et sur montant central des coffrets prof. 580 mm	
4	0 465 41	1 U, plastique. Section utile 1890 mm ²	
4	0 465 42	2 U, plastique. Section utile 4070 mm ²	
		Accessoires	
1	0 462 64	Jeu de 4 roulettes pour montage sur coffrets pivotants	
		Charge totale admissible sur les 4 roulettes : 120 kg	


Logiciel LCS PRO²
pour la réalisation des réseaux VDI


Baies et coffrets 19" LCS²
Solutions sur mesure p. 910
Colliers p. 732 à 736

PDU 19" et panneaux
passe-fils 19" LCS²
Voir p. 914 et 915
