


Armoires Altis™

éclairage



Caractéristiques techniques p. 379

Emb.	Réf.	Eclairage
		Avec ballast électronique garantissant un niveau élevé de compatibilité électromagnétique 230 V - 50 Hz / 60 Hz. Classe II sauf réf. 0 482 32 Autoextinguible 850° < 30 s. Contact de porte réf. 0 476 28 à commander séparément
		Eclairage standard 11 W fluorescent, 900 lumens, douille 2G7 IP 20 - IK 06. Matière UL 94 VO RAL 7012 • Fixation par vis, directe sur le bâti des armoires assemblables. Dans les armoires monoblocs et en partie centrale dans les armoires assemblables double porte, commander un jeu de pattes de fixation réf. 0 482 37 • Fixation magnétique dans toutes les armoires métal
1	0 482 31	Sans prise. Fixation par vis
1	0 482 32	Avec prise 2P+T. Fixation par vis
1	0 482 34	Sans prise. Fixation magnétique, précâblé avec cordon d'alimentation longueur 3 m
1	0 482 35 ¹	Sans prise. Fixation magnétique, précâblé avec cordon d'alimentation longueur 3 m Avec détecteur de présence spécialement conçu pour utilisation dans une armoire électrique, temps d'éclairage fixe minimum 6 min (fonctionne sans contact de porte)
		Eclairage compact 12 W, tube T4 G5 fluorescent, 750 lumens. RAL 7012 Fixation directe sur le bâti des armoires Altis assemblables et monoblocs, 1 et 2 portes
1	0 482 36	Sans prise avec interrupteur. Précâblé avec cordon d'alimentation longueur 1,80 m
		Pattes de fixation pour éclairage
1	0 482 37	Jeu de 2. Pour montage dans armoires monoblocs 1 porte et en montage central des réfs. 0 482 31/32/34/35 dans armoires assemblables et monoblocs 2 portes
		Contact de porte 3 A - 240 V. 1 contact NF - 1 contact NO Permet par exemple, dès l'ouverture de la porte d'une armoire, la coupure de la climatisation et l'alimentation de l'éclairage
1	0 476 28	Pour Altis

1 : Fixation possible par vis (fournies)

Eclairage 120 V, autres standards de prises et montage dans les armoires Marina
Contactez le Service Relations Pro

Armoires Altis™

accessoires



0 477 18 + 0 477 16



0 477 19/20/21



0 476 47



0 477 08

Caractéristiques techniques p. 379

Emb.	Réf.	Rails sur porte
		Fixation sur porte-torons
		Rails sur porte A fixer avec réf. 0 477 18 (à commander séparément) ou directement sur profilés réf. 0 477 19/20/21
		Pour porte Larg. (mm)
1	0 477 15	600
1	0 477 16	800
1	0 477 17	1000
		Patte équerre Pour rail sur porte
10	0 477 18	
		Profilés pour accessoire de porte Permet le bridage de câbles par collier ou la fixation de goulotte Lina 25 ou rail sur porte Montage horizontal ou vertical
		Pour porte Larg. (mm)
1	0 477 19	600
1	0 477 20	800
1	0 477 21	1000
		Pochettes à plans métal RAL 7012. Fixation sur porte-torons Reçoivent documents format A3
		Pour portes Larg. (mm) Haut. (mm) Dim. intérieures Larg. (mm) Prof. (mm)
1	0 476 45 ¹	600/800/1000 275 425 50
1	0 476 46	600 275 450 100
1	0 476 47	800 275 650 100
		Pochette autocollante plastique pour plans RAL 7035 - Ouverte
		Dim. extérieures Dim. intérieures
		Haut. (mm) Larg. (mm) Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm)
20	0 365 81	165 260 130 230 18
		Tablettes écrites RAL 7012. 3 positions horizontale ou inclinée Encombrement sous porte 45 mm
		Pour armoires Larg. (mm)
1	0 477 07	600
1	0 477 08	800
1	0 477 09	1000
		Tablette télescopique
1	0 474 29	RAL 7035. Se fixe directement sur le bâti d'une armoire assemblage profondeur 600 mm Charge maxi : 50 kg
		Arrêt de porte
1	0 473 02	Arrêt en fin de course de la porte (90° ou 115°) Fixation directe sur le bâti de l'armoire

1 : Se montent également sur armoire Marina

Autres pochettes à plans
p. 341