

Connecteurs multipôles Hypra[®] plastique, métal


CONNECTEURS 10 A - 250 V ET 400 V PLASTIQUE ET MÉTAL - IP 55																				
Caractéristiques techniques p. 138 et catalogue en ligne			EMBASSES FEMELLES ENCASTRÉES AVEC VERROUILLAGE				CAPOTS MÂLES				VOLET DE PROTECTION		PROLONGATEURS							
			Sortie verticale		Sortie latérale		Sortie verticale		Sortie latérale		Pour embases femelles encastrées avec verrouillage		Capots femelles avec verrouillage Sortie verticale		Capots mâles Sortie verticale		Volet de protection pour capots femelles avec verrouillage			
			Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.		
250 V	10 A	3P+T	Plastique	10	0 526 50	10	0 531 06	10	0 526 40	10	0 531 10	10	0 526 69	Plastique	10	0 526 26	10	0 526 40	10	0 531 40
		Métal	10	0 531 50	10	0 531 08	10	0 531 40	10	0 531 12	Métal				10	0 531 26				
400 V	10 A	4P+T	Plastique	10	0 526 51	10	0 531 07	10	0 526 41	10	0 531 11	10	0 526 69	Plastique	10	0 526 27	10	0 526 41	10	0 526 41
		Métal	10	0 531 51	10	0 531 09	10	0 531 41	10	0 531 13	Métal				10	0 531 27				

CONNECTEURS 32 A - 400 V ET 16 A - 500 V METAL - IP 65																					
Caractéristiques techniques p. 138 et catalogue en ligne			EMBASSES FEMELLES AVEC VERROUILLAGE						CAPOTS MÂLES						PROLONGATEURS					ACCESSOIRES	
			Encastrées		Saillie		Saillie avec 2 entrées de câble		Sortie verticale		Sortie latérale		Volet de protection pour embases femelles avec verrouillage		Capots mâles sortie verticale		Capots femelles avec verrouillage sortie verticale		Plots de détrompage pour embases (voir catalogue en ligne)		
			Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb. ⁽¹⁾	Réf.			
400 V	32 A	6P+T	2	0 526 57	-	-	-	-	2	0 526 47	2	0 526 35	5	0 526 76	2	0 526 43	2	0 531 43	10	0 526 80	
		6P+T	2	0 526 52	2	0 526 60	-	-	2	0 526 42	2	0 526 30	5	0 526 70							
500 V	16 A	10P+T	2	0 526 53	2	0 526 61	2	0 531 71	2	0 526 43	2	0 526 31	5	0 526 71	1	0 526 44	1	0 531 44	10	0 526 80	
		16P+T	1	0 526 54	1	0 526 62	1	0 531 72	1	0 526 44	1	0 526 32	5	0 526 76							
		24P+T	1	0 526 55	1	0 526 63	1	0 531 73	1	0 526 45	1	0 526 33	5	0 526 73							
		32P+T	1	0 526 56	-	-	-	-	1	0 526 46	1	0 526 34	2	0 526 74							
		48P+T	1	0 526 58	1	0 526 65	-	-	1	0 526 48	1	0 526 36	-	-							

Caractéristiques techniques p. 138 et catalogue en ligne			EMBASSES FEMELLES AVEC VOLET				CAPOTS MÂLES AVEC VERROUILLAGE			
			Encastrées		Saillie		Sortie latérale			
			Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.	Emb.	Réf.
500 V	16 A	10P+T	2	0 531 53	2	0 531 61	2	0 531 31		
		16P+T	1	0 531 54	1	0 531 62	1	0 531 32		
		24P+T	1	0 531 55	1	0 531 63	1	0 531 33		
		48P+T	1	0 531 58 ⁽¹⁾	1	0 531 65 ⁽¹⁾	-	-		

1 : Réf. 0 531 58/65 en 48P+T avec verrouillage, se connectent avec réf. 0 526 48 ou 0 526 36

1 : Emb. = 10 sachets de 16 plots de détrompage

 Pour utilisation en milieu industriel, protection IP 66/67 des câbles RJ 45 p. 1028

 Inserts seuls disponibles sur demande, **Contactez le Service Relations Pro**

 Caractéristiques techniques **Voir catalogue en ligne sur legrand.fr**

