



0 624 20



0 624 21



0 624 27



0 624 02

Dimensions (voir e-catalogue)

Emb.	Réf.	Hublots IP 54 - IK 04 - Classe II
		Ronds Ø 310 Jupe en polycarbonate - Diffuseur en verre émaillé Auto-extinguibilité 850 °C 30 sec. Connexion automatique Vis imperdables Blanc
1	<b>0 624 20</b>	<b>Hublots avec détecteur intégré</b> Hublot à éclairage LED intégré 4000K 830 lm avec détection ECO 2 + préavis d'extinction + veille automatique réglable Allumage/extinction déportés par interrupteur ou détecteur : - ON : allumage progressif à 100 % du flux en 3 sec. - OFF : mise en route des fonctions Préavis d'extinction et Veille Préavis d'extinction et veille automatique réglable : - Préavis d'extinction : réduction progressive en 12 sec. du flux lumineux à 10 % - Veille : flux lumineux à 10 % temporisé pendant 30 min. Peut piloter les hublots réf. 0 624 10, 0 624 11 ou 0 624 12 (ne pas mixer les charges) Association possible de plusieurs hublots réf. 0 624 20 sur une même ligne Possibilité de réglage de tous les paramètres tels que : temporisation, seuil de luminosité et distance de détection avec le configurateur mobile réf. 0 882 30 (p. 742)
1	<b>0 624 21</b>	Hublot à lampe halogène 53 W 850 lm avec détection ECO 2 Livré avec lampe halogène Possibilité de réglage des paramètres : temporisation, seuil de luminosité et distance de détection par réglage manuel sur le produit
1	<b>0 624 10</b>	<b>Hublots standards</b> Hublot à LED 4000K 830 lm
1	<b>0 624 12</b>	Hublot pour lampe halogène 53 W 850 lm Culot E27 Livré avec lampe halogène
1	<b>0 624 11</b>	Hublot pour lampe fluorescente 18 W 1200 lm Culot G24Q2 Avec ballast électronique Livré avec lampe fluorescente

Emb.	Réf.	Hublots IP 54 - IK 08 - Classe II
		Diffuseur polycarbonate monté sur charnières Livré avec un embout Plexo non monté Raccordement en terminal (latéral ou par le fond) ou en passage Auto-extinguibilité 850 °C 30 sec. Fixation possible avec outil type Pulsa 700 E
		<b>Rectangulaires - Plexo</b> Pour balisage Ouverture réversible haut ou bas Douille montée sur réflecteur (système basculant et extractible) Socle gris
5	<b>0 624 00</b>	Avec diffuseur clair Pour lampe à culot E27 55 W maxi en halogène, 17 W maxi en fluocompact ou 8 W LED
5	0 624 02	Avec diffuseur rouge (pour utilisation en balisage chantiers, locaux techniques, signalisation) Pour lampe à culot E27 55 W maxi en halogène, 17 W maxi en fluocompact ou 8 W LED
1	0 624 01	Avec diffuseur clair Pour lampe à culot G23 9 W maxi en fluocompact
		<b>Ronds - Koro</b> Ouverture réversible droite/gauche Douille en porcelaine montée sur réflecteur (système basculant et extractible)
5	<b>0 624 25</b>	Pour lampe à culot E27 70 W maxi en halogène, 20 W maxi en fluocompact ou 12 W LED
1	0 624 26	Pour lampe à culot G23 - 2 x 9 W maxi en fluocompact
1	0 624 27	Hublot rond Koro complet avec couronne de finition clipsable (réf 0 624 25 + 0 624 49)
1	<b>0 624 49</b>	<b>Couronne de finition pour hublots ronds</b> Couronne de finition clipsable pour hublot rond En polycarbonate